

# 咸宁封切收缩机 友联包装 热收缩包封切收缩机批发商

产品名称	咸宁封切收缩机 友联包装 热收缩包封切收缩机批发商
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

### 手缩机的工作方法

裹膜部分的功能是在分隔好的产品向前运行的同时将薄膜的一端压在产品下面，另一端绕产品包装一周后回到产品的下面形成对产品的裹包。裹膜部分一般是由一个伺服电机驱动链条带动一定数量的裹膜杆来完成的。裹膜杆的高度可以由机械部分来调整，速度及相位由伺服电机的运动来控制，这一部分的调整非常重要，即要保证裹膜杆在产品进入时位于产品的后面，产品离开时绕到产品的前面，并不和产品发生干涉；同时还要保证薄膜裹到产品上的紧度及相位，这一环节工作质量的好坏直接影响到后成品的包装效果。为了保证产品包装及薄膜的完整，在产品进口、包装上方和产品离开的部位都设有光电开关分别检查进入的产品是否完整、薄膜是否包在产品上和进入下道工序的产品形状是否符合要求，如果此阶段工作参数调整不好，就会造成设备的停机。???

上膜部分顾名思义就是将薄膜从膜卷上展开并送到裹膜区域的部分。现在一般的热收缩包装机都设有两个膜辊，其中一个作为备用。在膜辊上装有刹车装置以保证膜的送出和张紧，如果膜不能很好的张紧就会影响到下一工序的切割，因此选择良好的刹车装置是非常重要的。在膜的输送过程中还设有以下一些装置：一组用来改变膜的输送方向并协助张紧的辊；一套静电消除装置，这是因为国产膜的除静电性不太稳定，如果没有除静电装置，会影响包装的效果；如果用彩色薄膜的话，此处还需要装有一个彩色识别装置来识别彩膜的位置，使用透明膜则可以将此功能关掉。

武汉友联包装食品机械有限公司

自动袖口式封切热收缩包装机

## TF7540-SA 半自动袖口式封切热收缩包装系列

双指示灯提示，热封切式全自动收缩机，有效防止误切包装物，同时保障操作者的安全

双边送风系统，咸宁封切收缩机，确保封口无暇

进口交流接触器，自动恒温控制

进口变频器，无级变速

超大风量冷却系统，产品热收缩后迅速冷却定型

控制面板操作安全简单

进料口精确定位，且可调整

炉道尺寸可根据客户需要定制

上下运风系统，确保一次性达到包装效果

### TF7540-SA+BS5540M-PE

适合于易拉罐、矿泉水、啤酒、玻璃瓶、饮料等各种瓶装产品的无底托(或有底托)热收缩包装；同时与恒温PE收缩炉配套使用，L型自动封切收缩机，使物品达到的包装效果。本套设备采用德国先进工艺，其主要配件均采用各个品牌，如欧姆龙、三菱、富士等；整机性能稳定，使用寿命长。

型号 TF750-SA

电源电压 220-240V/50-60Hz

电热板功率 1.3KW(2块)

可包装大物体尺寸 L\*W\*H 650\*420\*380MM

包装速度 8件/分钟

大封口尺寸 750MM

输送台高度 800+50MM(可调)

工作气压 5-7KGF/CM<sup>2</sup>

外形尺寸L\*W\*H 1025\*1140\*1920MM

整机重量 300KG

武汉友联包装食品机械有限公司

## 全自动L型热收缩包装机系列

### 一) BTA-450型 全自动L型热收缩包装机

用途：

适用于软件、食品、化妆品、印刷、制药及地板、陶瓷、饮料、五金等行业的大批量收缩包装。

性能特点：

BTA-450是一款全自动无人化操作的“L”型封切机，热收缩包封切收缩机批发商，广泛用于批量生产包装的流水作业，工作，自动送膜打孔装置和手动调节的导膜系统以及手动调节的进料输送平台，适用不同宽度及高度的产品。

1. 封刀采用美国杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟。
2. 配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，便于切换选择，对于薄与小的包装物，可轻易完成封口包装作业。
3. 自动送料，长度亦能经由电眼和计时器的组合，自动调节。配有感应马达，自动卷取废料。
4. 当包装物尺寸变更时，调整非常简单，不用换模具与制袋器。
5. 不同大小的产品还可以搭配组合包装，以达到促销效果。
6. 温控器采用原装“欧姆龙”数显温控器，内置PID功能，封刀温度极为灵敏，可随意设定。不必担心温度不准确伤及产品，封刀自身还带有自动保护功能，有效防止误切包装物。
7. 该机封切部分装有有机玻璃保护罩，并带有自动报警功能，大大提高操作者的安全性。
8. 整套机器真正实现与生产线的无人化操作连接。

主要技术参数:

型号BTA-450

包装尺寸(L+H) 500mm (W+H) 430mm (H) 130mm

封口尺寸(L)550 × (W)450mm

包装速度15 ~ 30包/分钟

电源及总功率220V/50Hz 1.3kw

使用气源5.5kg/cm<sup>3</sup>

机器重量300kg

机器外形尺寸(L)1850 × (W)1000 × (H)1600mm

咸宁封切收缩机-友联包装-热收缩包封切收缩机批发商由武汉友联包装食品机械有限公司提供。咸宁封切收缩机-友联包装-热收缩包封切收缩机批发商是武汉友联包装食品机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡明。