

# 丰顺发电机出租-丰顺出租发电机价格

产品名称	丰顺发电机出租-丰顺出租发电机价格
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

## 产品详情

丰顺发电机出租-丰顺出租发电机价格吉赛特（GENSET）发电机出租公司,技术精湛,服务周到,愿与您一起共创安全,稳定,可靠的专业服务带给客户,让客户用的更放心.

吉赛特机电主要从事发电机出租的服务企业，可提供100KW - 1800KW不等功率的柴油发电机出租，所有发电机组都是进口品牌如：康明斯、卡特、劳斯徠斯、三菱、大宇等性能稳定、节省燃油、连续运行时间长等优势，我公司主要服务对象有：制造工厂，工程建设，野外做业，展会，商业活动等。了解到企业对于错峰用电必将对生产造成一定经济影响，我公司为了将企业损失降到最低，特为浙江限电的企业提供发电机租赁解决方案，特惠从优。

丰顺发电机出租-丰顺出租发电机价格康明斯柴油发电机组参数 发电机组技术参数：型号：C1675D5A  
启动方式：24V直电启动 机组功率：1340 额定输出电流（A）：2000 输出电压（V）：400/230  
功率因数：0.8（滞后） 接线方式：三相四线 频率（HZ）：50 机组重量（kg）：10626  
机组尺寸（长X宽X高）：5811\*2033\*2756 柴油机技术参数：生产厂商：康明斯公司 型号：KTA50GS8  
额定转速（Rpm）：1500 发电机功率（kw/h）：1200 气缸数：16 气缸排列方式：直列  
缸径X行程（mm）：159\*159 气缸总容积（L）： 进气方式：涡轮增压 压缩比：14.9：1  
燃油：中国0#轻柴油 100%负载燃油耗量（L/H）：309 润滑油规格： 润滑油消耗量（L/H）：  
润滑油总容量（L）：204 调速方式:电调 发电机冷却方式：满足环境温度40 散热器，皮带驱动冷却风扇  
发电机技术参数：生产厂商： 功率（KVA/KW）：1287 励磁方式：有刷 绝缘等级：H 防护等级：IP22  
空载电压调整范围： ±5% 稳态电压调整率：优于±1% 效率（%）：98.3 电压控制方式：AVR  
发电机组标准配置如下：直喷式内燃发动机（柴油）：交流同步发电机（单轴承）：  
适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩：  
发电输出空气开关、标配控制屏：机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）：  
干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机：  
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆：工业用9db消音器及连接用标准件  
随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 自选配件（费用另计）：

机油、柴油、水套、防冷凝加热器 分体工日用燃油箱、一体式底座燃油箱 电瓶浮充电器  
防雨型机组（箱柜）自保护、自启动机组控制屏 静音型机组（箱柜）带“三遥”功能机组控制屏  
移动拖车型电站（箱柜拖车）ATS自动负载转换屏 静音型移动电站（箱柜拖车）

售后服务内容：1、保修期限1年或1000个小时（以先到为准）；2、保修期内维护内容：故障响应时间：1小时以内到达现场时间：保证2小时内（街道客户电话）赶到现场，当地无服务中心的保证24小时内赶到客户现场；故障处理时间为当天当时当地处理（到达客户现场起）；备品备件的供应为终身提供备品备件服务；公司长期提供电话咨询，远程诊断，开通24小时服务热线，以上条款的费用问题：保修期内一旦发生机组制造质量问题，本公司免费修复；3、电话跟踪服务专员每月对所有用户进行电话沟通，了解机器的使用情况，为用户提出一些良好的保养维护措施，记录用户的每一份建议或意见，对于用户反应的问题，及时向上级汇报，并第一时间提出解决方案；4、主动提供迅检：巡检内容：机组运行情况与机组保养情况；巡检方式：高级工程师全国巡检，现场检测，现场处理；巡检结果的提交及处理方式：呈报用户与公司，并当场处理；巡检计划：建立用户档案，全面跟踪服务；巡检费用：免费。http://www.37fdj.com/

柴油发电机组的检验方法 柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。现代柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的最大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。柴油发电机组 1.概述 柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。柴油发电机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。近年来新研制的无人值守的全自动应急电站，更加扩大了该种发电机组的使用范围。目前，我国具有出口生产能力的生产厂有天津发电设备厂等10余家。产品远销欧亚非几十个国家和地区，深受好评。

2.分类及规格 柴油发电机组以发电机输出功率的大小进行分类，机组能量从10kW-750kW的多种规格。每种规格又分有保护型(装有超转速、高水温、低油压保护装置)、应急型和移动电站型几种结构。其中移动电站又分为时速可以与汽车时速相匹配的高速越野型和具有低速的普通移动型。3.订购注意事项 出口检验是依据合同规定或技术协议的有关技术或经济指标进行检验，用户在选择和签约时，应注意以下几点：(1)如果使用环境条件与柴油发电机组标定的环境条件值有差距时，应在签约时说明温度、湿度及海拔高度值，以提供适宜的机型和配套设备；

(2)说明使用中采取的冷却方式，特别是大容量机组，更应注意；

(3)订购时，除应说明机组型号外，还要说明选用何种机型；

(4)柴油机组的电压调整率分别有1%、2%、2.5%的额定电压。选用何种，亦应说明；

(5)正常供货时，提供一定量的易损件，另有需要，亦应说明。4.柴油发电机组检验项目和方法 柴油发电机组系成套产品，其中包括柴油机、发电机、控制部件、保护装置等。出口产品的整机检验，包括以下内容：(1)产品的技术、检验资料审查；(2)产品的规格、型号、主要结构尺寸；(3)产品整体外观质量；

(4)机组性能：主要的有技术参数指标，机组运行适应性，各种自动保护装置的可靠性，灵敏性；

(5)合同或技术协议中规定的其他项目。