

翠香发电机出租-翠香出租发电机价格

产品名称	翠香发电机出租-翠香出租发电机价格
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

翠香发电机出租-翠香出租发电机价格吉赛特（GENSET）公司是一家专业从事发电机出租、销售、维修的企业,公司现在上百台二手发电机待租待售,品牌规格齐全、价格优惠。

MTU是德国戴姆勒·克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分，是世界上顶尖的重载柴油机制造公司，在全球享有最高荣誉。一百多年来一直作为同行业最高品质的杰出代表，其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商，MTU以领先的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。

翠香发电机出租-翠香出租发电机价格1120KW发电机出租 发电机组技术参数：型号：C1400 D5
启动方式：24V直流电启动 机组功率(KW)：1227 额定输出电流（A）：1540 输出电压（V）：400/230
功率因数：0.8（滞后） 接线方式：三相四线 频率（HZ）：50 机组重量（kg）：10075
机组尺寸（长X宽X高）：5105*2000*2238 柴油机技术参数：生产厂商：康明斯公司 型号：KTA50G3
额定转速（Rpm）：1500 发电机功率（kw/h）：1120 气缸数：16 气缸排列方式：直列
缸径X行程（mm）：159*159 气缸总容积（L）：261 进气方式：涡轮增压 压缩比：13.9：1
燃油：中国0#轻柴油 100%负载燃油耗量（L/H）：293 润滑油规格：润滑油消耗量（L/H）：
润滑油总容量（L）：177 调速方式:电调 发电机冷却方式：满足环境温度40 散热器，皮带驱动冷却风扇
发电机技术参数：生产厂商：斯坦福 功率（KVA/KW）：1120 励磁方式：有刷 绝缘等级：H
防护等级：IP22 空载电压调整范围：±5% 稳态电压调整率：优于±1% 效率（%）
电压控制方式：AVR 发电机组标准配置如下：直喷式内燃发动机（柴油）：
交流同步发电机（单轴承）：适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩：
发电输出空气开关、标配控制屏：机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）：
干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机：
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆：工业用9db消音器及连接用标准件
随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

本公司坚持“以质量求生存、以科技求发展”的企业宗旨，凭借精湛的技术力量和训练有素的售后服务队伍，建立现代化的企业管理制度，拓展国内外市场。本公司树立“客户第一、信誉至上”的信念，用真挚的心、热忱的态度提供高效及时的服务来满足广大客户的需求。本公司主要发电机服务项目包括：

- 一、原装进口柴油发电机组及原厂零配件和滤清器耗材销售。
- 二、发电机出租，发电机维修，发电机销售。
- 三、进口发电机组专用机油及各种高级润滑油。
- 四、专业维修康明斯发电机组及各种发电机零件维修。
- 五、配电控制设备产品系列以及水冷余热利用工程。
- 六、厂房、发电机房水电设计及安装工程，并且提供技术咨询和信息。南平发电机出租吉赛特最专业，公司拥有专业的技术服务团队，一流的发电机租赁设备。<http://www.pnfdjcz.com/>

发电机租赁常识 发电机租赁 1.负载分析 许多因素影响选用发电机组的大小。其中系统用电负载的特性就是一个重要的因素。用户在租赁一台发电机组以前必须仔细考虑以下几点

- a、是用作常用发电机组还是备用发电机组
- b、考虑今后系统增加的用电量
- c、系统容许的电压降
- d、电动机起动的情况

2.机组功率标定 一般供给用户的发电机组为常用机组它可以连续12小时以额定功率向负载供电(其中有1小时以110%额定功率运行的能力)。在市电故障不太频繁且供电时间不长的时候用户可以使用功率标定为备用机组的发电机组。它每年不超过200小时以平均80%最大功率运行，另外每年以100%最大功率运行的时间不应超过25小时。

3.发电机组与三相电动机匹配需注意的问题 机械工程中最常用的就是三相交流感应电动机。由于其启动特性，这些电动机直接连接电源系统。如果直接在线启动，将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。配置软启动装置后，启动电流就很平稳，不会对发电机组造成冲击。发电机组与三相电机容量选配时，建议考虑安全系数1.5即1.5倍的电机容量（必需是软启动方式）。