

圣阳蓄电池GFM-500C 助力48V通信基站

产品名称	圣阳蓄电池GFM-500C 助力48V通信基站
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	500.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFM-500C 用途:通信/船舶/电力系统
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

圣阳蓄电池GFM-500C SACREDSUN电池2V500Ah 圣阳电源生产厂家

圣阳电池直销 量大价优 质保：叁年 现货销售

品名：阀控密封式免维护铅酸蓄电池

品牌：圣阳SACREDSUN

圣阳蓄电池GFM-C/2V系列特征：

- 1.设计寿命长：设计寿命达10年（25℃）；
- 2.容量范围（C10）：100Ah—3000Ah；
- 3.自放电小：1%/月（25℃）；
- 4.高密封反应效率：99%；
- 5.均匀一致的浮充电压： $\pm 50\text{mV}$ 。
- 6.结构紧凑，比能量高；
- 7.大电流放电性能好；
- 8.广泛的工作温度范围：-15~45℃。

圣阳蓄电池SACRED SUN电源销售中心

圣阳电池型号	额定电压(V)	10h率容量(Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高(mm)	重量(kg)	短路电流(A)	参考内阻(m Ω)
GFM-100C	2V	100Ah	172.5	65	204.5	212.5	5.3	2700	0.65
GFM-200C	200Ah	89.5	179	367	377	13.4	2500	0.75	
GFM-300C	300Ah	122.5	18.5	3400	0.58				
GFM-400C	400Ah	155.5	24.0	4600	0.43				
GFM-500C	500Ah	188.5	29.0	4800	0.4				
GFM-600C	600Ah	222.5	180	34.5	5300	0.35			
GFM-800C	800Ah	289.5	367.5	377.5	46.0	7000	0.34		
GFM-1000C	1000Ah	369	58.5	8200	0.38				

圣阳通信电池GFM-500C浮充式运用：

- 1、以单体均匀电压2.25~2.30V恒压进行充电，初始电流不超越0.2C20A。
- 2、每隔2个月以0.25C20A电流放电至单体均匀电压达1.70V时停止，核算电池容量，放电后继续进行第1项试验。
- 3、当电池容量小于0.5C20额外容量时，并经2个月的再次验证不再添加时试验停止。电池浮充时刻应不少于2年以上。

自在下跌试验：

在温度为15-35 的环境中，将电池从250mm高处，底部朝下，自在下落在厚度为10mm以上的滑润且坚固的木板上，二次后，检查电压应达到12V以上，电池外观无漏液、裂缝、变形等异常现象。