

常州钟楼区防火包耐火时间检测 阻燃效果检测

产品名称	常州钟楼区防火包耐火时间检测 阻燃效果检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

防火包又称防火枕、耐火包等。可根据不同的防火设计要求和环境需要将防火包垒成各种形式的防火墙、防火隔热层或对大的孔洞进行封堵，当遇火时，包内物质膨胀发泡，结成蜂窝状整块，起到防火隔热、封堵各种孔洞及缝隙的作用，从而达到有效地将火势控制在火灾发生的局部范围、避免造成更大损失的目的。

防火包产品适用于建筑物，电厂、变电站、工矿、地下工程中的电缆隧道和电缆竖井以及管道、电线、电缆穿过墙体或楼板后形成的较大孔洞的防火墙和防火隔热层等防火工程。由于用防火包垒砌防火墙、防火隔热层的施工简单易行，制作、撤换或重做均十分方便，且具有一定的透气性，检修更换电线、电缆也十分方便，因此是供电企业和邮电部门的必需产品。河北强天防火材料公司是开发生产和经营防火材料的技术经济实体，拥有国内的生产设施及设备.公司设有技术部.生产部.质检部.企管部.售后服务部.营销部

.市场部.财务部.人力资源部.通过了ISO9001:2000

质量管理体系认证,严格的质量体系保证了我们产品的高质量及高稳定性.

难燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、热释放及烟气、耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、抗火性能、耐
高温性能、热释放速率、水平燃烧、垂直燃烧、单体燃烧、防火等级测试等。

高层建筑装修材料燃烧性能等级应分为四级：（B3级装修材料可不进行检测）

A级，不燃性；B1级，难燃性；B2级，可燃性；B3级，易燃性

1、建筑材料及制品（非铺地和管状绝热制品）

（a）装饰板材：不燃无机复合板(如玻镁平板、硅酸钙板、纤维增强水泥板、其它无机复合板材)、复合
硅钙石膏天花板、石膏天花板、矿棉装饰吸声板、复合玻镁植纤防火板、铝塑复合板、金属天花板、胶
合板、木制人造板、塑料贴面装饰板、木塑板、石塑板、装饰保温一体化板等。

（b）保温材料：绝热用无机棉(如岩棉制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝纤维制品等)。

（c）装饰布：壁纸、墙布、人造革等。

2、铺地制品

3、管状绝热制品

橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等。