

注塑级PPO 日本旭化成 1000H

产品名称	注塑级PPO 日本旭化成 1000H
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:1000H 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

产品详情

日本旭化成PPO 1000H

PPO塑料英文名称:poly(phenylene oxide)

供应：PPO FN85 泡沫级，UL94V-0，作通用制品

供应：PPO FMC3008 泡沫级，含增强材料，UL94V-0

供应：PPO EXT115 EXT130 高流动性，耐油性已改进适合汽车工业零

供应：PPO HMC3008 导电性级，UL94V-1

供应：PPO HS2000 复合增强级，低翘曲，含20%填充料，UL94V-0

供应：PPO NC120/NC208 NC212/NC112 NC108/NC220 导电性级，UL94V-1

供应：PPO NF1020 滑动性级，含填充料，UL94HB

供应：PPO NFV1030 滑动性级，含填充料，UL94HB

供应：PPO PX2611 PX2622 高流动性，适合汽车工业部件

供应：PPO PX2728 通用级，热变形温度80-98 ，UL94V-1

供应：PPO PX2801/ SE225 通用级，热变形温度100-119 ，UL94V-1

供应：PPO SE1-GN1 注塑增强级，含10%玻纤，UL94V-1

供应：PPO SE1-GN2 注塑增强级，含20%玻纤，UL94V-1

供应：PPO SFG100/200/300 泡沫级，含填充材料改性，UL94V-0,适合阻燃制品

供应：PPO TN15/STN20 高抗冲击级，适合汽车工业部件

供应：PPO BHM510 阻燃注塑级。高弹性，UL94V-0，热变形温度110。机械、电器、电子等阻燃的工程结构部

供应：PPO CRN-520 注塑级，耐热、耐化学性能，用于机械、化工部件及防腐蚀制品

供应：PPO CRN-530 注塑级，特点和用途同CRN-520

供应：PPO CRN-720/730 注塑级，特点和用途同CRN-520

供应：PPO DSN-300I/400I /500I 注塑级，用于导电、电磁波屏蔽

供应：PPO EN212 挤塑级，UL94V-1,相对密度1.10。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应：PPO EN265 挤塑级，UL94V-1,相对密度1.07。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应：PPO ENG265 挤塑级，UL94HB,相对密度1.06。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应：PPO FN150 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO FN215 发泡级，相对密度0.80。适合特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO FM-3020 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO GFN1 增强注塑级。10%玻纤，热变形温度120，UL94HB,UL认可电器长期使用温度90，相对密度1.14。适合电器、电子、机械等结构工程部件

主营产品：LCP; PPS; PA6; PA66; PC; POM; PBT; TPU; TPR; TPE; PEI; PSU; PPSU; PES; PEEK
主营行业：塑料加工; 特种塑料; 通用塑料; PPS; LCP; 工程塑料