

定制承德1.5吨电饮水锅炉，1000人-1500人可用电开水炉

产品名称	定制承德1.5吨电饮水锅炉，1000人-1500人可用电开水炉
公司名称	河南银龙锅炉科技有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:豫银龙 型号:KS-1500-36D 产地:河南安阳
公司地址	河南省安阳市滑县城关镇振兴路与工贸路交叉口西100米。
联系电话	0372-8568558 18240608558

产品详情

按照每日三次供水，每人每次1升，1000人到1500人的学校电茶水锅炉建议选1500升36千瓦的，开水容量1.5吨，每小时开水大约360公斤，产品尺寸：1210mm×1450mm×2150mm，豫银龙电开水炉支持定制，容量、电功率、长宽高均能订做。

豫银龙电茶水炉是一款全自动分舱式电开水锅炉，设计开水舱和加热舱两个独立储水舱，上为开水舱储存开水，下为加热舱生产开水，加热舱中下部设置有加热组、上部设置有感温探头和防干烧极低水位电极，且在加热舱侧面的下部设有进水口，进水口配有电动阀门，开水舱侧面底部设有开水出口，开水舱顶部设有通大气口和控制水位高低的两根水位电极，分别为高水位电极和低水位电极，进水口的电动阀门首先受水温控制，其次受水位控制，加热舱与开水舱之间的隔板上设计有立式推水管，加热舱通过推水管与开水舱相通。

通过电控箱先手动开启电动阀门，让水源进入加热舱，水位至防干烧极低水位电极的高度时（锅炉控制器屏幕可以通过水位电极采集水位信息并以图形样式显示水位情况），通过电控箱手动关闭电动阀门，然后把补水、加热旋钮开关设置为自动状态，加热舱加热组开始启动加热，加热舱把水加热至上限开水温度时，进水口电动阀门自动开启，把开水从加热舱经过推水管推进开水舱，感温探头检测到低于下限开水温度时，进水口电动阀门自动关闭，加热舱会陆续把开水推入开水舱，开水舱水位达到顶部设置的高水位电极高度时，加热舱停止推入开水，当开水舱水位低于顶部设计的低水位电极高度时，加热舱会自动把开水推入开水舱至高水位电极高度。

本款豫银龙全自动分舱电开水锅炉的优点是：

- 1、生水开水不混合，不存在“阴阳水”现象；
- 2、加热舱把水烧开后，立即推入开水舱，开水不重复沸腾，杜绝了“千沸水”弊端；

3、开水舱在上，加热舱在下，开水舱的水一直由加热舱通过之间的隔板换热保温着，加上锅炉外部通体保温，开水舱的开水降温缓慢，即使隔夜后开水舱也能放出高温开水。

4、加热舱和开水舱上下分离，锅炉可以满足集中供应开水的需求。