

# ZS系列振荡筛 旋振筛 圆振筛

产品名称	ZS系列振荡筛 旋振筛 圆振筛
公司名称	常州市东瑜干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:旋振筛 物料运行轨迹:圆振筛 筛网材料:金属丝编织网
公司地址	天宁区郑陆镇三河口工业集中区（宁河村）
联系电话	0519-88671286 13961159999

## 产品详情

类型	旋振筛	物料运行轨迹	圆振筛
筛网材料	金属丝编织网	适用对象	塑料、铝、锌等金属灰、沙子、泥土、螺丝、粮食、水果、药、茶叶、脱水蔬菜粉、其他
品牌	范群集团东瑜干燥	型号	ZS365
外形尺寸	540 × 540 × 1060 (mm)	应用领域	化工、食品、制药、冶金
重量	100 (kg)	产品类型	全新
电机功率	0.55 (Kw)	筛网规格	根据客户要求订制
筛孔尺寸	根据客户要求订制 (mm)	筛面层数	1
生产能力	60-500 (t/h)	用途	工业用

### zs系列振荡筛

#### 主要用途：

zs系列分层筛适应于流水作业，是粗细颗粒比例不等过筛连续出料的理想设备。结构原理：本机由料斗、振荡室、联轴器、电机组成。振荡室内有偏心轮、橡胶软件、主轴、轴承等组成。可调节的偏心重锤经马达驱动传达到主轴中心线，在不平稳状态下，产生离心力，使物料强度改变在筛内形成轨道旋涡。重锤调节器的振幅大小可根据不同物料和筛网进行调节。

#### 技术参数：

型号	生产能力(kg/h r)	过筛目数	电动功率(k w)	主轴转速(r/min)	外形尺寸(mm)	净重(kga)

zs-365	60-500	12-200	0.55	1380	540 × 540 × 1060	100
zs-515	100-1300	12-200	0.75	1370	710 × 710 × 1290	180
zs-650	180-2000	12-200	1.50	1370	880 × 880 × 1350	250

--

型号	zs-800	zs-1000	zs-1500
筛子公称直径 (mm)	800	1000	1500
产量 (kg/hr)	250-3500	300-4000	350-450
过筛目数	5-325	5-325	5-325
振动频率 (hz)	1500	1500	1500
功率 (kw)	1.5	1.5	2
外形尺寸 (l × w × h)	900 × 900 × 1200	1100 × 1100 × 1200	1600 × 1600 × 1200