

不锈钢576芯光缆交接箱详细图文说明

产品名称	不锈钢576芯光缆交接箱详细图文说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2450.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

不锈钢576芯光缆交接箱详细图文说明

名称：不锈钢光缆交接箱、冷轧板三网合一交接箱、免跳接冷轧板光缆交接箱

型号：96芯144芯288芯360芯432芯576芯1152芯

材质：冷轧板材质 SMC 不锈钢材质

供应：中国电信、中国移动、中国联通、广电！

FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和

上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层; 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续;

6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理;

7.门锁采用***户外防水锁,箱体挂墙安装; 8.具有临时尾纤存储区域;

9.支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等。

不锈钢光缆交接箱

规格96芯,144芯、288芯、360芯,432芯,576,720芯,864芯,1152芯等不同容量。

产品特性: ?光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备,能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

采用熔配一体化抽à-式模块,使交接箱容量大,密度高。

体采用高强度不锈钢、SMC聚脂箱体,具有良好抗腐蚀、耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208 IP65级。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有***的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为不锈钢、SMC,容量0~576芯

技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻： 20000M /500V(DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

工作环境:

环境温度：-45 ~ +80

相对湿度：40 时小于95%

大气压力：70 ~ 106Kpa

主干光缆的改造包括对OLT的部署以及ONU的部署，其中，前者的设置主要采用两种方式，包括集中设置的方式和分散设置的方式，集中设置是覆盖所有的用户片区，能够实行对应接入，而分散设置的方式与集中设置方式的作用有一定的区别，分散设置即覆盖的片区是单个片区，对应的接入方式是分前端接入。在设置OLT的过程中，需要考虑有投资的优化以及相关的设置原则，方便对线路的维护，城区FTTH的OLT可以在条件较好的小区内根据能够覆盖的区域进行部署。随着FTTH用户的增长，在镇机房以及村机房的主干光缆难以满足实际需求时候，可以对村机房的OLT进行下移部署。