

# 户外不锈钢720芯光缆交接箱使用方法

产品名称	户外不锈钢720芯光缆交接箱使用方法
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 户外不锈钢720芯光缆交接箱使用方法

5G业务应用需求多样化，同时，5G业务流量爆发将对网络性能提出更高要求。5G的应用场景涵盖了增强型移动宽带、大规模机器通信以及高可靠低时延通信，与4G相比，宽带需求提升100倍，时延要求降低10倍。受限于有限的频谱资源，只能通过架构调整来满足业务标准需求。从系统架构调整测算，5G对光纤光缆的需求将大规模增加。业内人士认为，考虑到光纤资源复用情况，5G对于光纤光缆的需求未来三年至少为4G的3~4倍。康宁预测到5G时所需要的光纤量会比FTTX所需光纤多2~6倍。光纤光缆需求将创造千亿市场空间，光纤光缆行业将是通信基础建设中受益的子行业，或将迎来发展的新阶段。5G业务应用需求多样化，同时，5G业务流量爆发将对网络性能提出更高要求。5G的应用场景涵盖了增强型移动宽带、大规模机器通信以及高可靠低时延通信，与4G相比，宽带需求提升100倍，时延要求降低10倍。

不锈钢光缆交接箱 规格96芯，144芯、288芯、360芯，432芯，576，720芯，864芯，1152芯等不同容量。

产品特性：?光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

采用熔配一体化抽 à -式模块，使交接箱容量大，密度高。

体采用高强度不锈钢、SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有\*\*的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为不锈钢、SMC,容量0 ~ 576芯

技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻： 20000M /500V(DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

工作环境:

环境温度：-45 ~ +80

相对湿度：40 时小于95%

大气压力：70 ~ 106Kpa

检查时，把光纤束经过合适的途径插入体腔，外部高强度冷光源发出的光通过导光束传至内窥镜的先端部，经导光窗出，照亮体腔内部需要观察的部位，观察到的图像通过观察窗棱镜改变方向后，由物镜成像在传像束的端面上，再经传像束传至目镜，供医生观看或作照相、摄像。由于内窥镜的光纤束具有细软、弯曲灵活等优点，即使是插入人体体腔的复杂部位，操作起来也比较方便。内窥镜的应用范围很广，其附件也在不断完善。例如，作胃镜检查时，如需取活检，可使用活体取样钳，在直视下钳取组织标本。有的还配有 pH 计，可直接测出食道或胃粘膜的 pH 值。内窥镜上还可安装放射线探测器，可对某些早期做出诊断。另外，内镜也可用于治疗。对于在以往必须通过手术才能治疗的病症，如用内窥镜，则可减轻手术给病人造成的痛苦。在内窥镜下对局部止血，可避免手术下止血的复杂过程，这对减轻病人痛苦具有明显效果。