

东丽ABS 920透明ABS 920

产品名称	东丽ABS 920透明ABS 920
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	24.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

东丽ABS 920透明ABS 920

东丽ABS 920,透明ABS 920

[Toyolac 920-555](#)

日本东丽

MA

产品说明：

Toyolac 920-555是一种甲基丙烯酸甲酯 / ABS (MABS)产品,。它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。
Toyolac 920-555的应用领域包括电气/电子应用 和 电气用具。特性包括: 阻燃/额定火焰 坚硬

特性：标准，高强度，透明

用途：汽车应用，电气应用，电器

加工方法：注塑，吹膜

参数：比重：1.08无 吸水率：0.3% 熔指：19到23g/10 min 粘度：3.5到5.0无
拉伸屈服强度：490kg/cm

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Technical Datasheet (English)

搜索 UL 黄卡

Toray Industries, Inc. Toyolac
供货地区

北美洲 ; 欧洲 ; 亚太地区
特性

刚性 , 高
用途

电气/电子应用领域 ; 电器用具
外观

清晰/透明
部件标识代码

>MABS<
物理性能

额定值

单位制

测试方法
23 ° C

1.09

g/cm

ISO 1183

ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C / 10.0 kg)

25

g/10 min

ISO 1133
收缩率

0.4到0.6

%

内部方法
机械性能
抗张强度

48.0

MPa

ASTM D638

54.0

ISO 527-2

伸长率

断裂

20

断裂, 23 ° C

17

弯曲模量

2260

ISO 178

2160

ASTM D790

弯曲强度

74.0

77.0

硬度

洛氏硬度

R 计秤, 23 ° C

115

ISO 2039-2

R 级, 23 ° C

ASTM D785

冲击性能

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

9.0

kJ/m

ISO 179

悬臂梁缺口冲击强度

23 ° C, 12.7 mm

110

J/m

ASTM D256

23 ° C, 3.20 mm

热性能