

# 海绵透水砖铺设 安宁海绵透水砖 超清商贸透水砖

产品名称	海绵透水砖铺设 安宁海绵透水砖 超清商贸透水砖
公司名称	云南超清商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市宣威市羊场镇磷电有限责任公司办公区一楼106室
联系电话	13770052005 13770052005

## 产品详情

### 透水砖分类

**普通透水砖：**材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形，用于一般街区人行步道、广场，是一般化铺装的产品。

**聚合物纤维混凝土透水砖：**材质为花岗岩石骨料，高强水泥和水泥聚合物增强剂，并掺合聚纤维、送料配比严密，搅拌后经压制成形，主要用于市政、重要工程和住宅小区的人行步道、广场、停车场等场地的铺装。

**彩石复合混凝土透水砖：**材质面层为天然彩色花岗岩、大理石与改性环氧树脂胶合，再与底层聚合物纤维多孔混凝土经压制复合成形，此产品面层华丽，天然色彩，有与石材一般的质感，与混凝土复合后，强度高于石材且成本略高于混凝土透水砖，且价格是石材地砖的1/2，是一种经济、的铺地产品。主要用于豪华商业区、大型广场、酒店停车场和别墅小区等场所。

### 透水砖粘接剂

加入粘结剂主要是为了满足产品的成形性能要求，安宁海绵透水砖，其次是为了满足产品烧成过程中和烧成后的强度、结构的要求。但加入量过多，会对气孔的形成、废物利用率及成本产生负影响，所以寻找合适的加入量，是研制更好性能透水砖的重要任务之一。

### 透水砖助溶剂的选择

助熔剂是一些低温生活垃圾，其作用主要有两点：

一是助熔作用，降低温度；二是提前熔化，使粘结剂在烧成分解时产生对骨料的粘结作用，减弱因粘结

剂分解后失去粘结力时产生的骨料松散和产品变形，海绵透水砖价格，同时也可以增强产品烧成后的强度。

铺设工艺：

路基的开挖：根据设计的要求，海绵透水砖生产，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，海绵透水砖铺设，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达95%以上，并注意地下埋设的管线。

垫层的铺设：铺设60mm厚的中砂

基层的铺设：铺设压实的级配碎石200mm厚，（粒径5-60mm）压实系数达93%以上。

海绵透水砖铺设-安宁海绵透水砖-超清商贸透水砖由云南超清商贸有限公司提供。“透水砖”选择云南超清商贸有限公司，公司位于：云南省曲靖市宣威市羊场镇磷电有限责任公司办公区一楼106室，多年来，云南超清商贸坚持为客户提供好的服务，联系人：刑总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南超清商贸期待成为您的长期合作伙伴！