

德玛力格实力商家 手动高博式起重机多少钱

产品名称	德玛力格实力商家 手动高博式起重机多少钱
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

注：上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的或致电我们了解。

柔性起重机的哪些装置更能保障起重机的安全呢？

1、上、下限位器

为防止吊笼上、下时超过需停位置，0.5t高博式起重机多少钱，或因司机误操作以及电气故障等原因继续上行或下降引发事故而设置的装置，安装在吊笼和导轨架上，限位装置由限位碰块和限位开关构成，设在吊笼顶部的高限位装置，可防止冒顶；设在吊笼底部的低限位装置，山东高博式起重机多少钱，可准确停层，手动高博式起重机多少钱，属于自动复位型。

2、安全钩

安全钩是为防止吊笼达到预先设定位置，上限位器和上极限限位器因各种原因不能及时动作，吊笼继续向上运行，将导致吊笼冲击导轨架顶部面发生倾翻坠落事故而设置的钩块状，也是后一道安全装置。它能使吊笼上行到轨架安全防护设施顶部时，安全地钩在导轨架上，防止吊笼，保证吊笼不发生倾覆坠落事故。

3、上、下极限限位器

上、下极限限位器是在上、下限位器不起作用时，当吊笼运行超过限位开关和越程后，能及时切断电源使吊笼停车。极限限位是非自动复位型。动作后只能手动复位才能使吊笼重新启动。极限限位器安装在吊笼和导轨架上。（越程是指限位开关与极限限位开关之间所规定的安全距离）

4、缓冲弹簧

缓冲弹簧装在与基础架连接的弹簧座上，以便当吊笼发生坠落事故时，减轻吊笼的冲击，同时保证吊笼和配重下降着地时成柔性接触，减缓吊笼和配重着地时的冲击。缓冲弹簧有圆锥卷弹簧和圆柱螺旋弹簧两种。通常，每个吊笼对应的底架上有两个或三个圆锥卷弹簧或四个圆柱螺旋弹簧。

注：上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的或致电我们了解。

起重机跨度(主梁)：固定型轨中心线之间的距离。必须将跨度与主梁的总长度(OAL)区分开，主梁的总长度要比跨度长。

计算公式（使用预大多数起重机）： $跨度 = \{主梁长度 - (2 \times 主梁悬臂长度)\}$

支撑中心：指两根立柱的中心线之间或沿固定型轨的吊架之间的距离。

支撑中心决定需要使用什么类型的型轨。

支撑结构：对于组合式自立起重机而言，支撑结构是指支撑组件，也叫做门柱或终端框架，由立柱和横梁组成。对于一套组合式悬挂起重机系统而言，组合式高博式起重机多少钱，支撑结构是指屋顶，包括桁构架、纵梁、立柱等，起重机就悬挂于此处。

葫芦小车高度(TS)：对于自立起重机而言，是指从葫芦小车销轴顶部（葫芦吊在销轴下面）到地面之间的高度。

注：上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的或致电我们了解。

德玛力格kbk起重机产品简介

KBK型轨道平移滑车装置是我公司参考国外先进工艺的同时，根据我国众多厂家实际使用情况而研制改进的一种国际流行轻型物料KBK悬挂输送起重机系统。它是以各种联接件将轨道安装在工作框架上，通过轨道内的滑车运行来实现物料的悬挂和移动。

该KBK小型轨道滑车装置适用于汽车、家用电器、拖拉机、机械制造等行业生产流水线，特别是在汽车焊装和总装线上有着广泛的应用。

KBK柔性轻型组合系统起重包括KBK-D单轨起重机、KBK-LD单梁起重机、KBK-LS双梁起重机、KBK-LSS伸缩梁式起重机、KBK-LM堆垛起重机等各种型式的起重设备，起重量为0.125t-2t适应范围极广，尤其适用于现代化生产输送线。

- 1、 KBK柔性轨道式起重设备、自动化输送设备；
- 2、 新型悬臂起重机、墙臂起重机、单臂式起重机设备；
- 3、 H型单极滑触线、系列起重设备安全供电系统；
- 4、 液压升降设备、液压搬运设备；
- 5、 冶金起重吊具、组合式起重设备；
- 6、 轻型电动环链葫芦。

德玛力格实力商家-手动高博式起重机多少钱由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（济南）起重设备有限公司在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德玛力格一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。