

长途对称电缆 HYY2X2X0.5

产品名称	长途对称电缆 HYY2X2X0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

长途对称电缆 HYY2X2X0.5 长途对称电缆 HYAT53-300 × 2 × 0.5 长途对称电缆 HYAT53-300 × 2 × 0.5

HYA通信电缆编辑 基本信息 HYA为铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆，主要用于HYA电缆传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。

说明 1、产品执行标准：参考邮电部YD/T630-93标准和奋进达企业标准

2、单支退火裸铜丝，直径：0.4mm 0.5mm

3、绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，按照国际色谱标明绝缘线的颜色 4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率耗损小 5、护套材料：HYA铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室外用市内通信 HYA应用 实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~+60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。主要电气性能 1.

直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km².

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.

绝缘电阻：每根芯线与其余芯线接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4.

工作电容：平均值 52 ± 2nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。

通信电缆型号编辑 通信电缆型号说明：市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通信通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

通信电缆规格介绍编辑 通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA

6xv1830-0eh10通信线 铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53

HYAT53 铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT HYYT

对数 型号/规格 导体/BC 护套颜色 HYA 5对 5 × 2 × 0.4 1/0.4mm 黑色 5 × 2 × 0.5 1/0.5mm 黑色 10对

10 × 2 × 0.4 1/0.4mm 黑色 10 × 2 × 0.5 1/0.5mm 黑色 20对 20 × 2 × 0.4 1/0.4mm 黑色 20 × 2 × 0.5 1/0.5mm 黑色
30对 30 × 2 × 0.4 1/0.4mm 黑色 30 × 2 × 0.5 1/0.5mm 黑色 50对 50 × 2 × 0.4 1/0.4mm 黑色 50 × 2 × 0.5 1/0.5mm
黑色 100对 100 × 2 × 0.4 1/0.4mm 黑色 100 × 2 × 0.5 1/0.5mm 黑色 200对 200 × 2 × 0.4 1/0.4mm 黑色
200 × 2 × 0.5 1/0.5mm 黑色 300对 300 × 2 × 0.4 1/0.4mm 黑色 300 × 2 × 0.5 1/0.5mm 黑色