

电动转辙机起动片ZD6-J批发价格

产品名称	电动转辙机起动片ZD6-J批发价格
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

电动转辙机起动片ZD6-J车间工区的小型练兵场因条件所限，没有可供使用的三相交流电源，普遍没有设置提速道岔三相五线制交流电动转辙机的模拟教学装置，造成现场信号工无法对提速道岔三相五线制交流电动转辙机电路进行深入学习，对处理电路故障缺乏经验。。电动转辙机起动片ZD6-J转辙机用于可挤或不可挤的情况下，表示杆上需要做出不同的缺口，这时也需要多种不同规格的表示杆,为了解决问题，目的在于提供一种通用性刚性及防水防尘性能好的电动转辙机用整体表示杆,为了达到目的，提供的电动转辙机用整体表示杆包括主表示杆拉杆检查体两个检查块两个弹簧两个定位销调整螺母锁母背母多根锁闭销和多根固定销。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；与动作杆一起移动，当挡光片遮挡来自发射管的红外线时接收光敏管输出电流减弱，此电流流过负载电阻，电阻两端的电压发生变化，单片机检测该电压的变化，并判断动作杆的是否到达或离设定位置，挡片的起市始位置位于定位检测传感器反位检测传感器的中间，均不挡光。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

另外配线的防护胶管为钢丝定型的双层耐老化耐高温耐低温胶管，使用寿命长，防护胶管与连接弯头在工中心一次性连接无需维修，也不会出现脱落现象。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

电动转辙机起动片ZD6-J静接点座上设置有静接点组磁性体(该种设计结构未以附图示出)，通过在静接电组上设置静接点组磁性体使得在动静接电组连接或断时，通过磁性体产生的磁力线对电弧上的电子进行吹磁从而减少降低或防止电弧的产生。。电动转辙机起动片ZD6-J的主缺口的右侧壁为上部向外倾斜的斜面,的副杆缺口的左侧壁为上部向外倾斜的斜面,现将提供的电动转辙机用整体表示杆组装及使用方法阐述如下：首先将拉杆从主表示杆左端面上的孔穿入主表示杆的中空腔体内，并使其上的尾杆外端从主表示杆左端面上的孔延伸到外部。。