

锌钢楼梯扶手 定制生产 安平县鸿帅金属制品厂

产品名称	锌钢楼梯扶手 定制生产 安平县鸿帅金属制品厂
公司名称	安平县鸿帅金属制品厂
价格	85.00/米
规格参数	品牌:鸿帅 高度:1m 颜色:黑白灰棕咖
公司地址	安平县城西工业园
联系电话	0318-7270157 13081819693

产品详情

锌钢楼梯扶手 楼梯栏杆 定制化生产 安平鸿帅金属制品厂

锌钢楼梯扶手是一种新型的扶手栏杆类产品，目前正逐渐被越来越多的开发商所接受。那么市场上的楼梯扶手种类很多，我们简单列举几类了解下：

- 1、木质扶手市面上多见的有松木、榉木、橡木等，多用于Gao档别墅、洋房、复式建筑中，多为欧式、纯中式风格，配合特定的颜色彰显或奢华大气、或沉稳严肃的风格，造价较Gao，表面处理多为烤漆，有助于延长使用寿命，避免虫蛀。
- 2、铝质地较软，延展性和可塑性强，熔点低，多用于制造装饰配件，同样厚度下，造价Gao于不锈钢，更远Gao于铁，表面不易生锈，外观可通过喷涂改变颜色。
- 3、不锈钢楼梯扶手的应用目前在市面上Zui为多见，造价Gao于铁，因此同等造价下，用料薄于铁，另外栏杆于横杆之间通常采用插接、点焊方式连接，多为圆管方式连接，风格简约；不锈钢的颜色较为单调，一般多见为银白色，也可经表面处理改变。
- 4、铁质的楼梯扶手，无论是方管、圆管都比较多见，经除锈后，可直接焊接为栏杆、扶手等，可做喷漆、刷漆处理，如现场允许，可现场焊接施工，造价较低，但扶手或栏杆表面难免有杂质掺入，且表面平整度、美观度难以保全。
- 5、锌钢楼梯扶手，脱胎于传统铁质楼梯扶手，采用优质热镀锌钢板焊接而成的钢管为主要原料，本身具有很Gao的防腐性能，并且表面可以通过喷涂不同颜色的聚酯粉末，来进一步增强防腐性能，并且可搭配不同的铝制装饰件，造型美观、风格多样。另外镀锌钢管的造价远低于不锈钢材质，因此同等价格情况下，用料厚度远Gao于不锈钢材质，因而防护强度更高

！那么锌钢楼梯扶手对比与不锈钢楼梯扶手安装方式有什么差别呢？

首先两种楼梯扶手的横杆与小竖杆的连接都是采用打孔插件方式，不锈钢楼梯扶手在插接部有点焊

方式固定横杆与小竖杆，而锌钢楼梯扶手的横杆与小竖杆连接采用防水垫固定；

其次，不锈钢楼梯扶手的立柱与横杆、面管与立柱的连接都采用点焊方式，楼梯井的转角部分同样采用焊接方式，因此整体的安装必须在现场完成，因而地域性限制了施工方选择的生产厂家的范围，且对于安装师傅的手艺要求比较严格，安装速度较慢；而锌钢楼梯扶手的立柱与横杆、面管与立柱都采用组套件连接，为了安装的牢固性，可以搭配不锈钢六角螺丝固定连接件，因此楼梯扶手的采购范围可以扩展到全国各地，从中筛选更为优质的供应商，且安装速度更快。

安平鸿帅金属制品厂生产的组装式锌钢楼梯扶手主要分为以下几个部分：

面管：40x80mm扁圆镀锌钢管，厚度0.8-2.0mm；30x60mm的扁圆镀锌钢管，厚度0.8-1.6mm

立柱：40x40mm或50x50mm的镀锌方管，厚度为0.5-2.0mm

横杆：32x32mm的镀锌钢管，厚度0.8-1.8mm

竖杆：16x16mm镀锌方管，厚度0.4-0.9mm；19x19mm的厚度0.35-1.5mm；12x25mm的椭圆镀锌钢管，厚度0.5-0.9mm

配件：不锈钢内六角螺丝、固定件、装饰盖、防水垫等。

颜色：黑、白、深灰、浅灰、棕、咖、古铜、木纹等多种。

关于询价：

用料规格、厚度、工程量的大小、颜色、表面的处理方式等都决定Zui终报价的Gao低，因此请客户朋友知悉。一分价格一分质量，诚信为本！

关于生产：

我厂可安排专人到现场测量尺寸，并与现场负责人核对，根据现场实际需求进行生产，为避免现场安装出现用料短安装不成功的情况，我厂实际发的产品稍长于实用长度。

结款方式：

双方敲定细节后，签订合同，我厂收到30%定金后排产，检验合格后出厂，发货前买家需结清尾款。

物流服务：

本厂合作的物流企业包括：德邦物流、壹米滴答、天地华宇、顺丰速运、聚成物流，可整车、可零担。

关于售后：

发货前我厂出具发货清单，可快递或由物流送至买家手中，买家收到货物时，请务必交代收货人当场在送货人监督下按照清单--核对用料及配件数量，如发现数量欠缺，我方可免费补发相应数量货物，如收货人没有核对数量即收货，后期补发的任何货品由买家承担相应费用。

关于票据：

3%增值税普通发票，13%增值税专用发票

