

# 防火应急10KW柴油发电机

产品名称	防火应急10KW柴油发电机
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤动力
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

## 产品详情

防火应急10KW柴油发电机 柴油发电机组一般是在停电有需要的时候使用，那如果柴油发电机组长时间不使用的话我们就需要稳妥的存放，不能随便找一个通风干燥的地方防止就可以了，否则会影响柴油发电机组的使用寿命和质量。存放柴油发电机组也是一门小小的学问。

10KW永磁柴油发电机组 技术参数：产品型号 YT11000E3频率 50HZ额定功率 10kw输出功率 11kw额定转速 3000额定电压 230V400V起动方式 手/电启动相数 三相发动机型号 198FA发动机型式 风冷柴油机排量 418CC燃油容积 25L耗油量 约271g机油容积 2.1L结构形式 开架式外形尺寸(MM) 920\*830\*1050净重/毛重(KG) 163/165KG冷却方式 强制风冷售后服务 伊藤原装 全国联保质保一年终身维护产品信息 含13%增值税尺寸 长 82cm宽60cm高98cm 不带轮子高 88cm

### 柴油发电机组

- 1.将柴油发电机组进行清洗和处理，然后更变新润滑油，完全放掉水箱内的积水，以免发生生锈的后果，并做好防锈处理。
- 2.确保柴油发电机组的储存位置不会被其他物品砸到、碰到，防止折旧损伤。杜绝易燃易爆品在柴油发电机组的周围。必要时要在机组存放处准备一个灭火器。
- 3.为防止发动机及冷却系统其它附件因结冰而冻裂和防止冷却水长期腐蚀机体，机组在可能结冰的地区使用时要加防冻液，其配量比例参考本手册的相关章节。
- 4.长期存放时一定要放尽机体及冷却系统其它附件中的冷却水。一般要求放尽水箱、机体、水泵（如有放水口）、机油冷却器（如有放水口）、水加热器（如有放水口）、滤清器中的水。
- 5.不同机型放水点不同。为防止湿气进入主交流柴油发电机组线圈，及减少湿气凝结，使柴油发电机组的绝缘性能降低，甚至影响到机组的可使用性，应注意保持柴油发电机组周围环境的干燥，或采用一些特殊的措施，如利用适当的加热除湿装置等，使线圈始终保持必要的干燥。