

# 中凝科技 气凝胶防火、防水、隔热板

产品名称	中凝科技 气凝胶防火、防水、隔热板
公司名称	深圳中凝科技有限公司
价格	200.00/平米
规格参数	品牌:中凝科技 防火等级:A级不燃 应用场景:天花吊顶、内墙保温隔音
公司地址	深圳市宝安区新安街道68区隆昌路10号美生创谷秋谷5楼
联系电话	0755-86537643 13631535868

## 产品详情

气凝胶隔热板厂家供应 气凝胶隔热板批发价格 气凝胶隔热板价格

### 一、产品特性：

气凝胶防火、防水、隔热板 是将A级防火的气凝胶毡板和轻质防潮装饰面板复合后的一体化板材，具有A级防火、整体防水、隔热和气密的功能特性。可作为仓顶保温材料和内墙保温材料使用，适用于低温粮仓。

### 二、产品特性：

安全环保

采用A级的新型保温材料，材质为二氧化硅，对环境友好。

防水耐用

保温层（有效使用寿命高达十年以上）及装饰面板防水性好，有效避免室内潮湿、发霉等现象。

绝热优异

SiO<sub>2</sub>气凝胶是目前已知固体中导热系数z ui低的物质，具有优异的隔热保温效果。

## 施工简捷

多功能一体化设计，施工简捷、重量轻。

## 三、产品应用：

可作为墙板、吊顶板、防火板、防水板等使用，广泛适用于内外墙体板、粮仓、活动房屋、轻型的工业厂房、冷库、冷藏室等领域。

注：以上图片仅供参考。

## 四、产品参数：

序号	检测项目	参数
1	导热系数W/ ( m · K ) · 25	0.026
2	加热永久线变化	-5%
3	振动质量损失率	1%
4	质量吸湿率	5%
5	憎水率	98%
6	体积吸水率	
7	燃烧性能等级	A

注：以上检验依据GB/T 34336-2017《纳米孔气凝胶复合绝热制品》。

规格	吊顶板	内墙板
厚度	6-16 mm	15-20 mm
尺寸	1500*3000mm ( 可定制 )	600*1200mm ( 可定制 )
整体平米重量	2.5-4.5 kg/m <sup>2</sup>	/

## 五、注意事项：

运输贮存：在运输过程中应避免材料的挤压、碰撞等，以避免破坏和变形影响使用。应在干燥、通风、防雨、远离火源、热源和化学溶剂的条件下贮存，并按品种、规格分别堆放、避免重压。

注：以上资料所述产品技术信息及相关数据为我司实验测试值，仅供参考，不作为法律的解释和保证，在使用之前请按照贵司所要求工况经过测试及确认后使用。

关键词：气凝胶，气凝胶涂料、二氧化硅气凝胶，气凝胶绝热毡，气凝胶粉体、气凝胶建筑保温涂料、气凝胶超薄隔热材料、气凝胶报材、气凝胶布料、全碳气凝胶、气凝胶价格、气凝胶生产厂家、中凝气凝胶