

家用无负压供水设备安装 山东润拓

产品名称	家用无负压供水设备安装 山东润拓
公司名称	山东润拓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	17852122678

产品详情

无负压供水设备的优势：1、稳定节能，无负压供水设备对泵组进行出口恒压变量控制，进一步扩展了水泵的调速范围，节电至高可达百分之50，供水压力恒定，其调节精度可达设定值的上下0.01MP，系统漏溢少，可节水百分之10。由于采用水泵出口压力控制，系统用水量任意变化，故能使供水管网的服务压力恒定，保证供水质量。2、功能齐全，可追加各种附加功能，如小流量停机，小流量切换，水池无水停机，水池有水时，自动开机。市网压力升高能够满足用水量时自动停机进入休眠状态。但管网有一定的压力但又低，湖南无负压供水设备安装，而不能到达高层时，自动再起动车水泵运行。定时起、停，定时切换。无负压供水设备另具有无负压自动、手动多种操作运行方式。在任何状况下，设备均能可靠地投入运行，确保供水系统不断水。3、有完善的保护、自检、故障判断的功能及故障排除的对策，保护功能齐全，有缺相、欠压、过压、过载、短路、过热、失速等保护功能。4、自动化程序高，无负压供水设备运行寿命长，全机工作采用全自动智能数控无负压控制，操作方便，工作程序由微机控制。对机组均能进行软起动，对电器和机械无冲击，大大延长设备的电器和机械的寿命。

选择无负压供水设备的时候都应注意以下几个方面，1、供水总量不能满足用水需求，供水管网压力波动大、管径偏小，或者是技术部门认为不适用的场所，是不能采用无负压供水设备的。道理很简单，供水设备不是制造水的，水源不足，。而另一种瞬间用水量过大、集中的情况。也是不能采用无负压供水设备的，避免带来设备极大损耗、用水不便的情况。2、与危害化学物质有关的科研院所、工厂等场所，不能采用无负压供水设备。无负压供水设备是直接与市政管网上抽水的。为了预防万一，避免危害化学物质影响水质。3、市政供水管的管径不能大于供水设备进水管管径两级以上的，全自动无负压供水设备安装，不能采用该供水设备。这个也是跟进水量有关系，合适的管径。相匹配的尺寸，才能放心使用无负压供水设备。

那麼，变频恒压供水机器设备包括什么构件？

1、智能化变频自动控制系统。也叫就是说智能化变频控制柜，关键功效就是说调整离心水泵运作总数和离心水泵运作速率，使离心水泵发电机组輸出压力维持在设置工作压力。

- 2、增压水泵。增压水泵就是说机器设备的工作压力来源于。分成大型泵(主阀)和小型泵(预留泵)。
- 3、漏水总程管。漏水总程管是安装到漏水方位的离心水泵支管的汇聚主管，家用无负压供水设备安装，主管联接到蓄水池或自来水管。
- 4、出水量总程管。出水量总程管是安装到出水量方位的离心水泵支管的汇聚主管，主管联接客户管道网。
- 5、联接闸阀。联接闸阀是每台泵相匹配2个闸阀，各自是漏水方位和出水量方位，用以维修时关掉水资源的功效。
- 6、产品。止回阀安装到离心水泵排水口方位，恒压变频无负压供水设备安装，水只有出来不可以逆流回家，能够确保被增加的水不容易流回到离心水泵。
- 7、Y型过滤装置。过滤装置是安装到离心水泵漏水方位的，避免有残渣进到毁坏离心水泵。
- 8、软性软接头。软性软接头通称软接，联接一部分为硫化橡胶，具备软性，有利于安装和维护保养。离心水泵进排水口能够安装。
- 9、联接弯管。变频恒压供水机器设备并非每件机器设备都必有弯管，竖直式构造的无塔供水设备才有弯管，全部构造就是说下边漏水，上边出水量。
- 10、稳压罐。稳压罐功效是用于平稳工作压力，避免压力起伏大，出示工作压力赔偿功效。
- 11、液位传感器。液位传感器收集的排水口方位的压力意见反馈给自动控制系统，自动控制系统根据压力转变来调整离心水泵运作速率和总数。
- 12、水锤消除器。水锤消除器是避免离心水泵在全载运作时忽然关机造成水马上逆流回家造成强劲冲击力毁坏离心水泵或产品。
- 13、气压表。观查漏水和出水量方位的压力状况。

家用无负压供水设备安装-山东润拓(推荐商家)由山东润拓热能设备有限公司提供。家用无负压供水设备安装-山东润拓(推荐商家)是山东润拓热能设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。