

7KW柴油发电机小型风冷却

产品名称	7KW柴油发电机小型风冷却
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	型号:TO7900ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

7KW柴油发电机小型风冷却

大泽小型柴油发电机，为单相手启动，采用无铅柴油，四冲程，体积小，带轮子，便于移动，工作时间长；噪音低，比柴油发电机组声音小，利于工作，不影响正常秩序；优良的燃烧效率产生高的经济效益，使得此款柴油发电机省油；稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人可以放心使用。

型号：TO7900ET-J

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192FA

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

- 1、启动之前，橙查水箱中的循环冷却水是否充足，如不足应加纯净水补充满。因为机组的烧热都是靠水循环来消散热量。
- 2、夏季比较闷热潮湿，要注意不能影响发电机的正常通风冷却，要经常清洁通风孔道内的灰尘污物，保持畅通无阻；发电机组不应在阳光暴晒高温环境下运转，以防发电机组机体升温过快导致故障。
- 3、发电机组在连续运转5个小时后，应停机半个小时让发电机休息一会，因为发电机组柴油机为高速压缩做功，长时间高温运转会损伤缸体。
- 4、发电机组不应在阳光暴晒高温环境下运转，以防发电机组机体升温过快导致故障
- 5、夏季为雷雨多发季节，要在柴油发电机组地方做好现场防雷工作，各类机械设备和在建工程必须按规定做好避雷接地，发电机组装置做好保护接零。

