

# 天龙蓄电池-电源设备电源Co., Ltd

产品名称	天龙蓄电池-电源设备电源Co., Ltd
公司名称	佐昇能源（山东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市梁山县水泊街道龙城广场公寓7-1002号
联系电话	400-070-5861 15066658437

## 产品详情

天龙蓄电池-电源设备电源Co., Ltd

电池带电出厂,无须加液充电即可使用 ;

无记忆,无须放完电再充电,适于电路设计 ;

采用隔板,吸附力强,电池内无流动液体(贫液),不漏酸液;

电池可随意倒置及符合环境要求,便于使用 ;

采用铅钙合金,电池自放电极低,易于存储,少于维护 ;

采用ABS工程塑料外壳,及阀控技术,便于安全使用 ;

接受OEM,ODM定制生产 ;

用途 : 医疗器械 警报系统 LED 仪器仪表等直流电源

## 1、电话支持服务

A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向本公司提出服务要求。

B、维护工程师组成电话支持小组，以较快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决的方案。

## 2、现场支持服务

A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下，我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。

B、对于在保修期内的产品，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

C、对于保修期满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务，修理不好的产品及时以优惠的价格更换。

3. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。

4. 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的巡检，并向顾客讲解蓄电池使用情况，让顾客用的放心。

正板板：特厚的铅钙锡合金板栅进步了电池极板的耐腐蚀程序，延长了电池的运用寿命

负极板：均衡铅钙合金板栅使氧复合效率化

隔阂：低电阻，能将电解液完整吸收在多孔玻璃纤维中，从而避免了不测损伤的状况下酸走漏

壳/盖 规范聚丙烯。契合UL94 V - 0级阻燃规范。

单体电池组合在钢模块钢架系统完成

依据1997 UBC Zone 4规范，有多种组合配置可选用。

极柱端子，螺纹铅芯和大的接触外表积保证了导电率。

环氧树脂环形焊接密封，100%原厂测试和考证效劳。

防火阻燃平安阀有效阻止外部明火点燃内部气体。