

聚氨酯膨胀止水胶基础介绍

产品名称	聚氨酯膨胀止水胶基础介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	型号:PJ220型 规格:600ml/支 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、聚氨酯膨胀止水胶包装规格：

聚氨酯膨胀止水胶是袋装的，一般600ml/袋，聚氨酯膨胀止水胶主要是按照膨胀率来划分的,一种是膨胀率为220的,一种膨胀率为400;以前也有按体积来划分的,不过现在我们公司生产的聚氨酯膨胀止水胶体积已经基本统一为600毫升/支了。

2、聚氨酯膨胀止水胶材质要求：

聚氨酯膨胀止水胶固化后的胶层为橡胶状，有弹性。密封胶是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料，兼备粘接和密封两大功能。聚氨酯膨胀止水胶是以聚氨酯分子结构的多样性，可以制造模量范围很宽的不同产品，适用于很多材料的粘结。又由于其具有柔性的分子链，聚氨酯膨胀止水胶的耐震动性和疲劳性能很好，特别适合不同材料的粘结及对柔性材料的粘结，并且还有耐低温性能。

3、聚氨酯膨胀止水胶具体特点：

聚氨酯膨胀止水胶的特点有遇水体积膨胀、湿气固化、充填空隙、弹性密封。聚氨酯膨胀止水胶厂家是一种遇水膨胀、单液、弹性密封胶。它以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝的尿烷。聚氨酯膨胀止水胶具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。聚氨酯膨胀止水胶可以在潮湿环境中固化。固化时间取决于环境温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。

4、聚氨酯膨胀止水胶结构及作用：

聚氨酯膨胀止水胶选用原料制作而成,聚氨酯膨胀止水胶应用广泛,主要用于混凝土嵌缝,聚氨酯膨胀止水胶的表干时间在对建筑用双组密封胶施工完以后,就需要等待建筑用双组密封胶固化才能继续施工。聚氨酯膨胀止水胶是一种无溶剂单组分室温固化密封胶。聚氨酯膨胀止水胶呈膏状，可挤出或涂抹施工。有耐下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌。

5、聚氨酯膨胀止水胶使用注意事项：

- 1.聚氨酯膨胀止水胶保管时严禁浸水，避免阳光直射，于25℃以下的干燥环境中贮存。
- 2.聚氨酯膨胀止水胶在管片接缝部使用时，粘接后要避免雨水淋湿，盖上防水布。
- 3.聚氨酯膨胀止水胶避免在雨水及长期与水接触的地方直接施工，以免遇水胶体提前膨胀。
- 4.聚氨酯膨胀止水胶如在浇筑处施工，应在浇捣前的24h施工，浇捣混凝土时应小心，避免损害材料的密封性。