

塑料壳牛舍风机降温原理

产品名称	塑料壳牛舍风机降温原理
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

详细介绍

由于牛体的散热和牛舍的通风，谷仓的温度降低。谷仓的温度略高于房屋外的温度。当谷仓温度超过32 °C时，会影响奶牛的正常喂食和休息。给牛舍风机：适当降低繁殖密度;在谷仓上方设置遮阳网;加强谷仓的通风;安装冷却装置，肉牛养殖牛舍风机，如电风扇，排气扇或水幕;谷仓的周围环境合理绿化。当牛体的温度降低时，牛舍风机，牛体的温度将降低，体温将增加。如果食欲严重受损，就会引起中暑甚至死亡。养牛者可以在中午的高温下喷洒或喷洒牛，以达到冷却身体的效果。为了防止形成压力，养牛场壁挂式牛舍风机，我们应该注意两个问题。其中之一是使用常温水来防止直接使用深井水。第二只怀孕的牛，聚乙烯牛舍风机，幼牦牛，病牛等选择喷雾冷却，以停止直接喷水冷却。奶牛的数量和湿帘的面积应根据当地的气体牛舍风机，谷仓的状况，牛的大小和放养密度，以便湿帘的冷却效果是好。塑料壳牛舍风机降温原理

蒸发冷却系统用于奶牛的蒸发冷却系统通常使用牛低压喷头或高压wuhuaner（也称为喷雾器）。两个系统都与冷却风扇一起使用。他们的设计，运作方式和管理方式各不相同。设计不当的系统可能无法提供奶牛在炎热天气下所需的冷却效果。它们还可以产生潮湿的环境，导致乳白色病增加。为了确保蒸发冷却的正常运行，充分的通风（换气）是必不可少的。这些与细菌和霉菌混合的脏水随着空气被带入谷仓，而牛对生长会产生不利影响。塑料壳牛舍风机降温原理

湿帘装置的安装1湿帘幕墙加负压风机的安装湿幕墙加负压风机的安装有水平和垂直两种类型。对于谷仓面积大，通风降温要求高的谷仓，可以使用水平湿帘冷却系统：如果谷仓太宽，冷却---不明显，两侧的山墙也可以换成湿帘。

。增加冷却---。对于牛舍面积小且温度要求低的牛舍，可以使用垂直湿帘冷却系统。1湿幕墙加负压风机安装湿幕墙和负压风机均安装在水平和垂直方向。对于谷仓面积大，牛舍风机，通风降温要求高的谷仓，可以使用水平湿帘冷却系统：如果谷仓太宽，冷却---不明显，两侧的山墙也可以换成湿帘。。增加冷却---。对于牛棚面积小，冷却要求低的奶牛房，可以使用垂直湿帘冷却系统。1、调试过程中尤为重要，牛舍风机生产厂家，在降温风机调试过程中在场人数不得少于两人。一个人需要控制降温风机的电源，另一个人要注意观察降温风机的各种运行情况，如果发现了任何异常，一定要通知控制电源的人，立即停机进行详细的检查，在确定没有异样前，是不能开机运行的，降温风机所需电机功率是指在一定工况下，对离心降温风机和降温风机箱，进风口全开时所需功率较大。