

# PE泡沫填缝板分类 特点 施工

产品名称	PE泡沫填缝板分类 特点 施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	678.00/平方米
规格参数	厚度:20mm 规格:1x2m 型号:L-1100型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、PE泡沫填缝板产品介绍：

PE泡沫填缝板是国内一种新型的接缝止水材料，PE泡沫填缝板通常在行业中又称为PE泡沫填缝板，PE泡沫填缝板可遍及应用于河流堤坝、口岸船埠、地下涌洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等种种混凝土止水接缝工程。PE泡沫填缝板利用要领：施工时PE泡沫填缝板可据情接纳多种要领利用。纵向止水接缝、程度止水接缝及别的特别接缝利用。

### 二、PE泡沫填缝板分类：

PE泡沫填缝板也叫聚乙烯闭孔泡沫板、闭孔型聚乙烯泡沫板、聚乙烯闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚乙烯胀缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板，PE泡沫填缝板按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种PE泡沫填缝板按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（L-600），其中L-1100型PE泡沫填缝板（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板，L-600型PE泡沫填缝板因为它硬，适合于做水库大坝的PE泡沫填缝板。

### 三、PE泡沫填缝板特点：

- 1、密度小、容重轻，回复率高、伸缩强度大，外观为蜂窝状孔洞均匀分布,具有气泡结构。
- 2、表面吸水率低，防渗漏性能好。替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料。
- 3、耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能好。
- 4、高温时不流淌，低温时不脆裂。耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。
- 5、PE泡沫填缝板施工简便，防渗、防漏效果佳。

#### 四、PE泡沫填缝板施工办法：

标准层的聚乙烯闭孔泡沫板粘贴面积应不小于30%，考虑到整体抗冲击的加强要求，粘贴面积不小于50%。粘接层厚度以能调平聚乙烯闭孔泡沫板粘贴层为宜，不宜大于5 mm，粘接层越厚，粘缺陷越多，风速所产生的负压影响也越大。抹完粘接砂浆后，立即将板立起粘贴，粘贴时轻揉、均匀挤压，并用托线板检查垂直平整，板与板间挤紧，碰头缝处不留粘接砂浆。粘贴PE泡沫填缝板时应做到上下错缝，每贴完一块板，应及时清理挤出的粘接砂浆，板间不留间隙，如出现间隙，应用相应宽度的聚乙烯闭孔泡沫板填塞挤实。阳角处相邻的墙面所粘聚乙烯闭孔泡沫板应错缝粘贴。