

聊城电厂制水设备反渗透阻垢剂MPS308制造企业

产品名称	聊城电厂制水设备反渗透阻垢剂MPS308制造企业
公司名称	淄博高新区石桥彬盛翔电子商务中心
价格	7.30/公斤
规格参数	品牌:彬盛翔 产地:山东淄博 保质期:两年
公司地址	山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场2号楼9层910号
联系电话	0533-3592255 13805337955

产品详情

聊城电厂制水设备反渗透阻垢剂MPS308制造企业，淄博彬盛翔化工成立于2003年，经过十八年的发展，彬盛翔化工已经成为一家集研发生产销售于一体的综合性生产厂家。聊城电厂制水设备反渗透阻垢剂MPS308制造企业，彬盛翔化工生产的MPS308反渗透阻垢剂适用于聊城电厂制水设备系统，产品一直以来广受用户好评，彬盛翔化工期待与您的合作。

下面给大家介绍一下彬盛翔化工生产的MPS308反渗透阻垢剂：

MPS308反渗透阻垢剂

MPS308RO membrane scale inhibitor

反渗透阻垢剂MPS308用途说明

MPS308反渗透阻垢剂是专为反渗透（RO）系统开发的一种广谱高效阻垢剂。经实际使用证实MPS308反渗透阻垢剂对去除以下污垢卓有成效：碳酸钙，硫酸钙，硫酸钡，硫酸锶，氟化钙，二氧化硅和铁。可以控制在浓水中LSI达3.0，Fe³⁺含量1.5mg/l，二氧化硅含量185mg/l。可使用于美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)和国内等反渗透膜及TFC膜、纳滤膜元件。

反渗透阻垢剂MPS308产品特点

1.美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)等推荐阻垢剂

- 2.不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物
- 3.卓有成效的水处理阻垢剂，适用范围广
- 4.使用剂量减少，是控制结垢的高性价比方案
- 5.适用于各种类型的膜材料
- 6.可使系统运转的回收率更高

反渗透阻垢剂MPS308使用要求

加药量

将MPS308反渗透阻垢剂连续投加至进入膜系统前的进水中。典型投加剂量为3-8mg/l，视水的化学性质和膜类型和系统运行参数（如回收率、温度与压力等）有所变化。具体加药量由服务商软件核算。

稀释

MPS308反渗透阻垢剂应连续投加，建议在计量泵的上限频率下进行原液直接投加，也可以用RO产水或脱盐水稀释，稀释倍数不超过10。

物化性质

外观：	琥珀色透明液体
比重：（25℃）	1.10 ± 0.05
PH值（纯态）：	2.5 ± 0.5
粘度：（25℃）	23 cps

包装与贮藏

高强度塑料桶，25公斤/桶

有效期2年

注意事项

本产品，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

聊城电厂制水设备反渗透阻垢剂MPS308制造企业，彬盛翔MPS308反渗透阻垢剂是一款高效广谱的阻垢剂，产品可以应用于多种反渗透设备膜材料，在内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北、河南等地都有我们长期合作的客户，彬盛翔化工期待与您的合作。

