

# 弹性橡胶密封膏是怎样的产品 聚氨酯密封膏湿固化指的是什么

产品名称	弹性橡胶密封膏是怎样的产品 聚氨酯密封膏湿固化指的是什么
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

弹性橡胶密封膏是怎样的产品 聚氨酯密封膏湿固化指的是什么

聚氨酯密封胶单组份与双组份的区别

“单组份”主要是相对“双组份”而言的，有一种双组份聚氨酯胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果；而单组份则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，单组份聚氨酯胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的活性基团反应起到粘接作用。

聚氨酯建筑密封膏通用名称：

PU建筑密封膏、聚氨酯密封胶、双组份聚氨酯密封膏、弹性橡胶密封膏。

聚氨酯密封胶产品分类：

- 按照流动性区分可分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型；
- 按照位移能力可分为25、20两个级别；
- 按照拉伸模量分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别。

双组份聚氨酯密封胶（膏）具有以下特点：

强度高，弹性好，耐磨，绝缘，耐寒，对一般的建筑材料有较高的粘附性，几乎可以用于建筑的各个领

域。特别是对那些膨胀和收缩比较明显和热胀冷缩比较大的材料，聚氨酯密封胶和高伸长率和良好的弹性复原能力，均可以满足材料或构件和密封要求，双组份聚氨酯密封胶的价位相对比较低。

单组份聚氨酯密封胶特性：

单组份、湿固化，立面施工不流淌；具有弹性，初粘性好，中等强度；与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；良好的填缝性能；中断打胶时拉丝短；对基材无腐蚀；低挥发性气味；优良的耐老化性能。

密封胶具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用，广泛用于建筑、交通运输、电子仪器仪表及零部件的密封。