

哈尔滨 室内篮球架 广场篮球架 工厂

产品名称	哈尔滨 室内篮球架 广场篮球架 工厂
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:达创 规格:标准 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

篮球架的标准是什么? 哈尔滨 室内篮球架 广场篮球架 工厂

根据篮联的规定,标准篮板度为290cm,标准篮圈度为305cm。(这一点对NBA同样适用)

具体规定如下:

1. 篮板的尺寸是:横宽1.80米,竖1.05米,下沿距地面 2.90米。
2. 篮圈要按如下要求制作:
 - (1)实心铁条,内径为0.45米(45厘米);
 - (2)圈条的直径小为0.017米(17毫米),大为0.020米(20毫米),圈的下沿设有小环或类似的东西,以便悬挂篮网;
 - (3)它们要牢固地安装在篮板上,篮圈顶面要成水平,离地板3.05米,与篮板两垂直边的距离相等;
 - (4)篮板面距篮圈内沿的近点是0.15米(15厘米);

篮球架与端线的距离

篮板安置在球场的两端,与地面垂直,与端线平行,它们要垂直地落在球场上,距离端线内沿中点1.20米的地方;篮板的支柱要距离端线外沿少2米篮板下沿距地面2.9米.篮圈距地面3.05米.

篮板的尺寸与画法哈尔滨 室内篮球架 广场篮球架 工厂

- 1,要用适宜的整块透明材料制成.也可用漆成白色的硬木板制成.

2,尺寸:横宽1.80M竖:1.05M

3,篮板的前面要平整.所有的线条画法如下:若是透明的用白色,若不透吸用黑色,线宽为0.05M.如右图.

篮球为圆形,多为橙色.外壳用皮或橡胶或合成物制成的内装橡皮球胆.球的圆周长为74.9---78CM.重量为567—650克.充气后,球从1.8M外落下弹起1.2—1.4M为宜

篮球架的标准

篮筐 3.05

篮板 2.95

篮板上沿 3.95

标准

篮球架的安装

篮球架在安装前，应对场地进行放线，好能将篮球场地的线画好后再安装。

标准的篮球架，篮圈距离地面的度为3050mm，篮板距离地面2900mm，篮板距离底线的距离为1200mm，移动式的篮球架在安装时比较简单，但需要的安装人员进行安装调试。这里我们主要说明地埋式篮球架的安装。

地埋式篮球架主要需注意的地方是地埋坑的位置，在打洞前，需得知篮球架的臂长为多少，拿我公司常安装的圆管篮球架为例，该款篮球架的臂长为1800，底线到立柱的距离就为600，我们所要求的打洞宽度为700mm*700mm，深度800mm，这里需要说明的一点是所挖坑的深度，由于篮圈到地面的距离为3050mm，安装时，使用一根绳索套在篮圈上，绳索长度刚好为3050mm，篮球架埋入坑的深度应刚好让绳索接触地面。而所挖的坑距离底线的距离此时为350mm。

篮球架放入坑中并确定好位置后，使用混凝土将坑内填实，在三天内，不得使用，篮板一般有2-4支连接杆，这些连接杆主要是为了调节篮板的角度和稳定篮板。

针对有些篮球架所安装位置的特殊，如楼顶或顶，我们也可以采用预埋螺栓的方式，将法兰盘埋如坑中并填充好后，将篮球架底部再与预埋件相连即可。

篮球架的预埋件不小于400mm × 400mm，下埋1米，预埋要有一定的抗腐蚀性，防酸、防碱功能，预埋件的上下固定具有牢固性和性，紧固件螺丝均采用热镀锌处理。

篮球架的养护

室内篮球架由于不必担心风吹雨淋，钢材不易生锈，但也有弊端，由于缺少雨水的自然冲洗，使用久了，篮板容易肮脏，使用较长的拖把清洁即可。

室外篮球架钢材长期暴露在外，一旦掉漆后，钢材容易生锈，如发现漆面破裂，应及时进行修补，一旦发现篮球架锈蚀严重，出现穿孔等现象，应立即停止使用。

篮板在正常使用的情况下是不会被的，必须禁止使用砖石等物击打篮板。

非弹簧篮圈请禁止扣篮，如发现篮圈倾斜或断裂。应联系厂家进行维护或更换。哈尔滨 室内篮球架

广场篮球架工厂