

工业气体系统设计公司，工业供气系统总包公司，工业供气管路安装公司，菏泽花王容器

产品名称	工业气体系统设计公司，工业供气系统总包公司，工业供气管路安装公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

工业气体系统设计公司，工业供气系统总包公司，工业供气管路安装公司，菏泽花王容器轻油制气流程中烟气和燃气均通过同一台废热锅炉回收余热，产汽基本连续，蒸汽完全可能自给，除满足自给的蒸汽需要量外还可以有少量外供，因此轻油制气厂可以不设置生产用汽锅炉房。开工时的蒸汽可以采用外来蒸汽供应方式，工业气体系统设计公司，工业供气系统总包公司，工业供气管路安装公司，菏泽花王容器也可以先加热废热锅炉自产供给。本条文关于2台炉子编组的说明参照重油低压间歇循环催化裂解4.4.7条文说明。轻油制气炉的操作人员经常都在仪表控制室内进行工作，很少在炉体部分直接操作，工业气体系统设计公司，工业供气系统总包公司，工业供气管路安装公司，菏泽花王容器因此没有必要将炉体设备安设在厂房内。由于以轻油为原料，其属易燃易爆物质，构成甲类火灾危险性区域，为此本条文规定“轻油制气炉应露天布置。

本条文控制室与鼓风机布置关系的说明参照重油低压间歇循环催化裂解制气4.4.15条文中关于“工业气体系统设计公司，工业供气系统总包公司，工业供气管路安装公司，菏泽花王容器控制室不应与空气鼓风机布置在同一建筑物内”的说明。轻油制气炉出来的气体经余热回收后进入水封式洗涤塔中，采用循环水冷却。根据工业循环水加入部分新鲜水起调节作用的要求，工业气体系统设计公司，工业供气系统总包公司，工业供气管路安装公司，菏泽花王容器以50万m³/d产气量为例，经水量平衡后，每天约需排放多余的水500t，其排放水的水质根据国内外资料其数据如下：pH6~8，BOD 20mg/L，COD 10~100mg/L，重金属：无，颜色：清，油脂：无，悬浮物小于30mg/L，硫化物1mg/L，从上述可见，直接排放的废水已基本达到污水排放标准，工业气体系统设计公司，工业供气系统总包公司，工业供气管路安装公司，菏泽花王容器轻油制气厂可不设污水处理装置。