

城市消防供水地理一体化消防泵站厂家选择

产品名称	城市消防供水地理一体化消防泵站厂家选择
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:19*8*3 项目地:阜阳 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

城市消防供水地理一体化消防泵站厂家选择

地理式一体化消防泵站多用于学校、医院、机场、工厂、体育场、商业中心等大型的土地比较紧缺的公共场所。经过多年的使用实践逐渐替代了传统混凝土消防水池，随着地理式一体化消防泵站的普及，全国各地也涌现出很多模仿代理商及家庭式作坊，扰乱市场体系。地理式一体化消防泵站本是用于消防系统的应急消防救命设备，而正是很多使用单位与个别厂家追求暂时的片面利益，把规范职责完全抛到脑后，把制作标准和使用标准降低，更甚者把地理式一体化消防泵站做成摆设，把整套的应急救命产品做成一个威胁人身安全的隐患。顶部消防给水的压力在火灾初期由增压泵供给，消防水箱出水管上设有电接点压力表，压力表设3个控制点，即上限压力值、下限压力值和启动消防泵的压力值。当系统压力升

至设计上限值时，停止增压泵的运行；当系统压力降至设计下限值时，启动增压泵，系统压力上升*限值，如此反复来维持消防系统的压力需要；当发生火灾时，消火栓水枪或喷头开始喷水，系统压力下降，当降至设计压力下限值以下时，停止增压泵，启动消防泵。当抗浮式箱泵一体化的高度为2米时，那么侧边模板就是1*2，当地埋消防泵站的高度为3米时，那么侧边模板就是1*3，当地埋消防泵站的高度为4米时，那么侧边模板就是1*4。但是1*4目前价格非常高，很多用户并不能承受，因此建议用户使用非常受欢迎的3+1模式，即侧上用1*1的模块，侧下用1*3的模块，同理，如果侧边高在2.5米、3.5米时，都可以采用2+0.5、3+0.5的模式。

抗浮SW地埋式箱泵一体化模块在组装时，需要注意以下几点:

1. 不锈钢地埋式水箱模块在组装时，两个相邻模块之间要添加橡胶密封条，以便防止水箱漏水。
2. 在模块组装时，螺栓加力要一次均匀加力，每个螺栓加力3-4次，不得一次性用力过猛，防止用力不均匀而造成水箱模块受损或变形。

3.为防止管子的膨胀收缩、震动作用破坏水箱，水箱的进水、出水管必须采用橡胶绕性接头，接管的重
量应另加支撑，不要作用在水箱上。

4.安装所有接口法兰，所有接口必须用密封橡胶条和玻璃胶密封，紧固螺栓紧固，紧固力应保证不渗漏

。

5.安装水箱顶板、人孔及爬梯根据水箱规格安装水箱顶部盖板，安装进出人孔和爬梯。

地埋式箱泵一体化抗浮水箱使用范围：

为保证消防泵组时刻处于待命状态，满足消防设备应急灭火之用；主要用于石油化工、天然气、电厂、
纺织棉麻、码头、航空、仓储、高层建筑等行业的消防供水；可用于直接抽取市政管网水源作消防供水
的场合；可用于生活、消防合用一套给水设备的场合；可用于对消防供水压力、对消防巡检及其他方面
有特殊要求的场合。