

LCP 日本宝理 S475 BK 光导纤维 阻燃级 耐高温 抗化学性

产品名称	LCP 日本宝理 S475 BK 光导纤维 阻燃级 耐高温 抗化学性
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	50.00/KG
规格参数	品牌:宝理 型号:S475 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20栋2055号1楼（注册地址）
联系电话	18390703825

产品详情

总体描述
材料状态

流通正常

特性

耐热 低曲翘 高温刚度

形态

粒子

物性数据来源

暂无来源

物理性能测试条件属性值单位测试方法
密度

收缩率

成型收缩率 0.00mm

机械性能测试条件属性值单位测试方法
拉伸强度

断裂伸长率

弯曲模量

弯曲强度

2.5% strain

电气性能测试条件属性值单位测试方法
介电常数

1000Hz

介电常数

1E+6Hz

介电损耗

1000Hz

介电损耗

1E+6Hz

介电强度

3.00mm

热性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度

1.8MPa,未退火

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
简支梁缺口冲击强度

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级