

# 武汉彩钢瓦防腐翻新施工喷涂工序介绍

产品名称	武汉彩钢瓦防腐翻新施工喷涂工序介绍
公司名称	沧州恒鑫环保科技有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:恒鑫 产品型号:水性涂料 保质期:6个月
公司地址	河北省沧州市工业园区
联系电话	0317-4363052 18232863556

## 产品详情

彩钢瓦防腐翻新涂料独特配方和工艺，科学的采取渗透转化机理为主导，终于攻克了水性防锈底漆的种种，以水做为分散介质，利用物理、化学等多重防锈机理，根据化学转化，络和反映等化学原理配制而成。各项技术指标均达到和。

国家及行业要求，开创了水性防锈底漆的新纪元。是传统防锈底漆的佳换代产品。广泛应用于各种汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、锅炉、钢结构、石化设备等防腐保护，是溶剂型油漆不可比拟的，是符合国内外涂料绿色环保发展方向的，自投放市场以来深受各行业的欢迎。产品特点无毒、无味、无污染，对人体健康没有任何危害。真正做到了绿色环保。不易燃不易爆，便于运输。用自来水稀释，施工工具、设备、容器也用清水清洗，大大降低了涂装成本。干燥快，提高了工作效率，降低了劳动成本。

武汉彩钢瓦防腐翻新施工喷涂工序介绍，严禁与油性物质接触，使用前搅拌均匀，可根据实际需求，适当加水稀释。但一般添加0-10%的水量为好。刷涂、辊涂、喷涂、浸涂都可，施工温度 5 施工前应清除表面油污、砂土杂物、疏松浮锈、锈层厚度120微米。贮存温度 0 ，置阴凉干燥处存放，防冻、防暴晒，彩钢瓦屋顶翻新漆彩钢瓦屋顶专用防腐漆是由硅烷共聚弹性乳液，多种助剂。紫外线反射材料制成的彩钢瓦专用防腐涂料。该防腐系统具有优良的反射紫外线、耐老化性、耐低温柔性。

适用范围广泛：汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、风电叶片、钢结构等行业。