

舒尔曼授权代理商（舒尔曼PBT）

产品名称	舒尔曼授权代理商（舒尔曼PBT）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

SCHULADUR? PBT 美国舒尔曼 A BS 40 HI A. Schulman Europe

SCHULADUR? PBT 美国舒尔曼 A GB 20 A. Schulman Europe

SCHULADUR? PBT 美国舒尔曼 A GB 30 SCHWARZ A. Schulman Europe

SCHULADUR? PBT 美国舒尔曼 A GF 10 A. Schulman Europe

SCHULADUR? PBT 美国舒尔曼 A GF 15 HF FR 1 A. Schulman Europe

SCHULADUR? PBT 美国舒尔曼 A GF 15 HI A. Schulman Europe

PBT美国舒尔曼SCHULADUR A MV 14

Medium viscosity PBT-grade 中等粘度

特性

- 1、耐溶剂性：无应力开裂；
- 2、对水稳定性：PBT遇水不易分解；
- 3、电气性能：
- 4、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；

5、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；

PBT塑料的特性如下；

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中*的的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。