

东莞PowerEdge R740亮黄灯故障维修

产品名称	东莞PowerEdge R740亮黄灯故障维修
公司名称	东莞市冠峰计算机科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	DELL:R740 DELL:R740XD DELL:R730XD
公司地址	广东省东莞市南城街道袁屋边阜东路1号404室（注册地址）
联系电话	15338380807 15338380807

产品详情

技术规格和定制处理器

多达两个第二代英特尔至强可扩展处理器，每个处理器多达 28 个核心

操作系统选项

Canonical Ubuntu LTSCitrix XenServerMicrosoft Windows Server（含 Hyper-V）Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise ServerVMware ESXi

加速器

多达三个 300 W 或六个 150 W GPU 多达三个双宽或四个单宽 FPGA

内存

DIMM 速度：高达 2933 MT/s内存类型：RDIMMLRDIMMNVDIMMDCPMM（英特尔傲腾 DC 持久内存）内存模块插槽：24 个 DDR4 DIMM 插槽（仅支持 12 个 NVDIMM 或 12 个 DCPMM）仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM

RAM：RDIMM 1.53 TBLRDIMM 3 TB NVDIMM 192 GBDCPMM 6.14 TB（7.68 TB 采用 LRDIMM）

存储

前置托架多达 16 个 2.5" SAS/SATA/SSD，容量高达 122.88 TB 多达 8 个 3.5" SAS/SATA，容量高达 112 TB

存储控制器

内置控制器：PERC H330、H730P、H740P、HBA330软件 RAID：S140外部 HBA（非 RAID）：12 Gbps SAS HBA外部 PERC (RAID)：H840启动优化型存储子系统：HWRAID：2 个 M.2 SSD（240 GB、480 GB）

安全性

加密签名的固件安全启动 安全擦除晶片信任根系统锁定（需要 OpenManage Enterprise）TPM 1.2/2.0、TCM 2.0（可选）

管理

嵌入式/服务器级 iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API（采用 Redfish）英特尔主动管理技术 12.0 英特尔标准可管理性 Quick Sync 2 BLE/无线模块控制台 OpenManage Enterprise OpenManage Power Center 移动性 OpenManage Mobile 工具 Dell EMC RACADM CLIDell EMC Repository Manager Dell EMC System Update Dell EMC Server Update Utility Dell EMC Update Catalogs iDRAC Service Module IPMI 工具 OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services OpenManage Integrations BMC Truesight Microsoft System Center Red Hat Ansible Modules VMware vCenter OpenManage Connections IBM Tivoli Netcool/OMNIBus Micro Focus Operations Manager INagios Core Nagios XI

电源

495 W 白金级 750 W 白金级 750 W 240HVDCi 白金级 1100 W 白金级 1100 W 48VDCi 1100 W 380HVDCi 白金级 1600 W 白金级 2000 W 白金级 2400 W 白金级 750 W 钛金级 带完全冗余选项的热插拔电源多达 6 个带完全冗余性的热插拔风扇

端口包含项

网络选项：4 个 1 GbE 端口 2 个 10 GbE 端口 + 2 个 1 GE 端口 4 个 10 GbE 端口 2 个 25 GbE 端口 前置端口：1 个专用 iDRAC 直连 USB 端口 2 个 USB 2.0 端口 1 个 USB 3.0 端口（可选）1 个 VGA 端口 背面端口：1 个专用 iDRAC 网络端口 1 个串行端口 2 个 USB 3.0 端口 1 个 VGA 端口

插槽

PCIe 8 个第三代插槽，多达 4 个 x16 插槽 显卡 1 个 VGA 端口

边框

可选的液晶屏挡板或安全挡板

外形规格

2U 机架式服务器

尺寸

高度：86.8 毫米 (3.4") 宽度：434.0 毫米 (17.08") 深度：715.5 毫米 (28.2") 重量：28.6 千克 (63 磅) *尺寸不含挡板

机架支持

带可选电缆固定臂的 ReadyRails 滑动式导轨，支持 4 柱机架（螺纹孔机架需要选配适配器支架）。

推荐支持

选择用于关键系统的 Dell ProSupport Plus，或用于为 PowerEdge 解决方案提供硬件和软件支持的 Dell ProSupport。同时提供咨询和部署服务。有关详情，请立即联系戴尔代表。戴尔服务的提供情况和条款因地区而异。