

## 20-25度常温阴凉柜

产品名称	20-25度常温阴凉柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

在关心产量之外，企业的售后售后一直是消费者优良为关注的一个点，“不把责任转嫁到消费者头上，是我们福意联企业能够长期发展不衰的一个重要的诀窍。”宋总如是说，“作为一个企业，有了的基础，有了市场的推动力，有了能够引向上提升的能力，还有一个关重要的，就是产品的售后售后问题，我觉得售后售后问题对一个企业来说，它是企业的重中之重，甚超越了。”在福意联企业，售后售后已经占到了他们120%的发展要素中的70%，便足以见得福意联对于售后售后的高度重视，在考虑到除了产品本身对于产量的影响之外，更多的是考虑到了一些人为因素，比如物流等因素对产品造成的损坏，在这种情况下，福意联会在消费者的角度去思考如何在优良短的时间内给客户一个优良满意的答复

福意联20-25度常温阴凉柜是具有恒温、数控功能的高精度实验室设备，是生物工程、卫生防疫、制药、化工、食品、饮料、农业、畜牧，水产等科研部门、大专院校的理想之选。广泛应用于各种药物、以及霉菌、组织细胞、微生物、抗生物的恒温储存。

以下介绍20-25度常温阴凉柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

20-25度常温阴凉柜简介1·智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度。2·人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。3·多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。4·报警系统：本产品采用双报警系统,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。5·优良板材结构：优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。6·性能稳定：压缩机制冷，静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

## 20-25度常温阴凉柜部分参数

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L  
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-50L 温度：4~38  
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38  
外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48  
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48  
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48  
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48  
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48  
外型尺寸：595×680×1805mm 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100  
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100  
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100  
外型尺寸：595×675×1795mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48  
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48  
外型尺寸：1265×680×2150mm 型号：FYL-YS-50LL 温度：-12~10  
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12~10  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E  
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5  
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10  
外型尺寸：550×560×850mm

北京福意电器有限公司成立于1999年,产品遍布优良各个域。企业也通过了ISO9001质量管理体系认证

勤发发