

no2200无缝管 no2200纯镍密度硬度

产品名称	no2200无缝管 no2200纯镍密度硬度
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	260.00/千克
规格参数	规格:10-300 密度:8.9 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

产品详情

[上海钜备金属团队，期待您的咨询！](#)

纯镍带宽度可切割NO2200镍带 电动汽车电池镍带|高纯度镍带NO2200上海镍带

钜备冶金采用了目前国际上先进的镍带锻轧技术,该工艺直接采用高纯度的电解镍原料进行压延制造镍带,克服了传统制造方法带来的降低镍带纯度导致镍带内阻增加的缺陷,同时还克服现有制造方法存在的能耗高,生产效率低,设备投资大的缺陷,工艺先进性以及优势如下,保证了镍带的高纯度和低内阻本工艺直接采用脱气并材料组织致密化的高纯度镍带原材料进行轧制省去了传统工艺中的熔炼,刨面,酸洗工序及其设备避免在熔炼过程中添加辅料造成的镍中间品纯度下降内阻增大的缺陷。本工艺在不改变原电解镍金属板的化学成分及纯度的情况下,能制备出高纯度的镍带材,从而保证了镍带的高纯度,高导电性,(内阻比传统工艺生产的带材低7%以上)和高韧性,产品合格率高,产品质量优越。是广大锂电池生产厂家,电池极耳连接片生产厂家等可信赖的合作伙伴。

我公司提供镍带纯度为99.96%,规格:0.03 2×2 350mm(厚度×宽度),硬度主要分为M(软态),1/4(四分之一硬),Y2(半硬),3/4Y(四分之三硬),Y(硬态)。

NO2200纯镍合金

纯镍牌号	Ni+Co	Cu	Si	Mn	C	Mg	S	Fe	杂质总和
	不小于								
NO2200	99.5	0.06	0.10	0.05	0.005	0.10	0.5		

镍带表面光亮,平滑,细腻,无起皮,氧化,黑斑,划伤,条纹,异物等不良问题。

分条的镍带无毛刺,披锋,弧度,卷边,不弯曲。

我公司保证为客户提供高品质的镍带,如在镍带的使用中遇到什么问题,我司愿真诚与客户携手解决,遇到技术层面难题,我们会全心全意为你解决!欢迎新老客户合作洽谈!

公司关键词:镍带,纯镍带,高纯镍带,超纯镍带,镍带供应,镍带厂家,镍带采购,锂电专用镍带,镍丝,镍箔,镍棒,镍板,镍管。

执行标准:国标:GB/T2072-2007 美标:ASTM B 162

供货状态:软态(M态) 半硬(1/4H、1/2H、3/4H) 硬态(H态)

钼备金属可供纯镍产品规格(MM):

镍带:0.1mm-2.0mm 2mm-300mm

镍棒: 3- 300;长度:10mm-6米

镍板:2.0-50mm;宽度1200mm;长度6000mm

镍丝: 0.01- 3mm

镍片:可按客户提供图纸参数进行冲压切割(如需开模,需定做模具)