

# RDCZ-2NaRDCZ-2Na型智能胀差监视仪

产品名称	RDCZ-2NaRDCZ-2Na型智能胀差监视仪
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:RDCZ-2Na 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

## 产品详情

### RDCZ-2Na型智能胀差监视仪RDCZ-2Na型智能胀差监视仪

用于测量大型旋转机械装置的转子相对于汽缸膨胀不\*引起的相对位置的变化量。

主要功能特点：  
具有上电和掉电保护功能。  
具有零位确认功能，确保仪表零位和机械零位保持\*。  
具有输入信号不正常失效指示功能，并封锁报警输出。  
自动保存报警后的历史峰值和历史报警状态。  
设置参数和测量历史参数在停电后能长期保存。

RDCZ-2Na胀差监视仪用于测量大型旋转机械装置的转子相对于汽缸膨胀不\*引起的相对位置的变化量。输入的信号来自DWQZ系列电涡流传感器。

具有上电和掉电保护功能。具有位移和间隙电压显示功能，便于现场安装调试。具有零位确认功能，确保仪表零位和机械零位保持\*。  
具有线性修整功能。具有输入信号不正常失效指示功能，并封锁报警输出。  
自动保存报警后的历史峰值和历史报警状态。  
设置参数和测量历史参数在停电后能长期保存。

：输入信号：DWQZ系列电涡流传感器信号。量  
程：12mm以内任何量程。显示：位移±X.XX(mm)，间隙电压-

XX.XX(V), 准确度:  $\pm 1.0\%$ 。

电流输出: 对应量程线性输出4~20mA, 最大负载500  $\Omega$ , 准确度:  $\pm 1.0\%$ 。

电源输出: -24VDC, 50mA, 供外接电涡流传感器用电源。

报警设定: 正量程2点, 负量程2点, 并在满量程范围内任意设定。

报警输出: LED指示灯, 继电器常开接点闭合输出, 容量DC28V/2A, AC250V/2A。

使用电源: 220VAC  $\pm 10\%$ , 50Hz  $\pm 5\%$ ; 功耗 < 10W。

使用环境: 周围无腐蚀性、无强磁场等场合。

使用温度: -10~65  $^{\circ}\text{C}$ ; 储存温度: -40~70  $^{\circ}\text{C}$ ; 相对湿度: 20~90% (非冷凝)。

外形尺寸: 宽160  $\times$  高80  $\times$  深225 (mm<sup>3</sup>)。 开孔尺寸: 宽152  $\times$  高76 (mm<sup>2</sup>)。

安装方式: 盘装式。

HZS-04N型智能转速表 HZS-04F型智能反转速表

HZS-04C型智能转速表

HZS-04T型挂壁式智能转速表 HZS-04型智能转速表

HZS-04M型电子模块转速表

HZS-90型智能温度数显仪. HZS-04T-S型挂壁式智能反转速表. HZD-B-

2C型便携式测振仪 上海旋机自动化技术有限公

司

HZD-Z/W型挂壁式智能振动温度监控仪. HZD-B- 型便携式测振仪.

HZD-W/L型智能振动监控仪.

HZD-W/L型四通道振动监控仪. HZD-Z型智能轴振动监控仪. HZD-

W型智能振动监控仪

HZD-L型智能振动烈度监控仪. HXW-R型智能热膨胀监控仪

HXW-U型智能油箱油位监控仪, HXW-Y型智能油动机监控仪,

HD-YD-115加速度传感器. HD-YD-114加速度传感器. HD-

YD-113加速度传感器.

HD-YD-112加速度传感器. HD-YD-232加速度传感器. HD-

YD-221加速度传感器

HD-YD-216加速度传感器. HD-YD-215加速度传感器. HD-YD-213加速

度传感器 上海旋机自动化技术有

限公司

ST-4型低频振动速度传感器. ST-3/ST-2型振动速度传感器.  
ST-9268型振动速度传感器.

SZCB-02霍尔传感器; WT- 16一体化电涡流传感器.

UT-81型液位指示器. TD-2型热膨胀传感器. HTD系列位移传感器.  
SZCB-01型磁阻式传感器

ST-2FB型防爆振动速度传感器. SZCB-01i防爆转速传感器. HZD-  
B- 型防爆电子振动开关.

HUT-81型油箱油位变送器, HZD-Z-7型轴振动变送器（带触点输出）.  
HZS-04-9型转速变送器

HZD-B-5一体化振动变送器, HZD-B-5-T型一体化防爆振动变送器;  
HZD-Z-9型一体化轴振动变送器;