

RDCZ系列（智能型）胀差监视仪

产品名称	RDCZ系列（智能型）胀差监视仪
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:RDCZ 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

RDCZ系列（智能型）胀差监视仪RDCZ系列（智能型）胀差监视仪

RDCZ-2Na胀差监视仪用于测量大型旋转机械装置的转子相对于汽缸膨胀不*引起的相对位置的变化量。输入的信号来自DWQZ系列电涡流传感器。

RDCZ-2Na胀差监视仪主要功能 具有上电和掉电保护功能。
具有位移和间隙电压显示功能，便于现场 安装调试。
具有零位确认功能，确保仪表零位和机械 零位保持*。 具有线性修整功能。
具有输入信号不正常失效指示功能，并封 锁报警输出。
自动保存报警后的历史峰值和历史报警状态。
设置参数和测量历史参数在停电后能长期保存。

RDCZ-2Na胀差监视仪技术参数

： 输入信号：DWQZ系列电涡流传感器信号。 量
程：12mm以内任何量程。 显 示：位移 $\pm X.XX$ (mm)，间隙电压-
 $XX.XX$ (V)，准确度： $\pm 1.0\%$ 。
电流输出：对应量程线性输出4~20mA，zui大负载500 ，准确度： $\pm 1.0\%$ 。
电源输出：-24VDC，50mA，供外接电涡流传感器用电源。
报警设定：正量程2点，负量程2点，并在满量程范围内任意设定。
报警输出：LED指示灯，继电器常开接点闭合输出，容量DC28V/2A，AC250V/2A。
使用电源：220VAC $\pm 10\%$ ，50Hz $\pm 5\%$ ；功耗 $< 10W$ 。
使用环境：周围无腐蚀性、无强磁场等场合。

使用温度：-10~65 ；储存温度：-40~70 ；相对湿度：20~90%（非冷凝）。
外形尺寸：宽160×高80×深225（mm³）。 开孔尺寸：宽152×高76（mm²）。
安装方式：盘装式。

什么是胀差监视仪

胀差监视仪市场价格

胀差监视仪应用领域

胀差监视仪工作方式

胀差监视仪工作原理与构成

JM-B-37振动开关.JM-B-36振动变送器

JM-B-37振动开关.JB68系列电测量变送器

JM-X-23一体化轴向位移变送器.JM-X-13一体化胀差变送器

JM-X-7系列行程变送器.ZHJ-2振动速度传感器

ZHJ-3D压电式速度传感器.CWY-DO电涡流传感器

JL-70一体化电涡流传感器TD-2和UT-81系列行程传感器

CS-1系列转速传感器上海旋机自动化技术有限公司

ZHJ-402振动温度传感器.ZHJ-201振动温度传感器

QBJ-3C转速监测保护仪.QBJ-3C2智能转速保护仪

QBJ-3C/Q转速监测保护仪.QBJ-3C2-DO转速监测保护仪

QBJ-3WZ危机遮断保护仪..QBJ-31ZW轴向位移监测保护仪

QBJ-31Z胀差监测保护仪.QBJ-3XRN热膨胀监测保护仪

QBJ-3XYN油动机监测保护仪.QBJ-3XN油位监测保护仪

QBJ-3PN偏心保护仪.QBJ-3Q数字显示器.SDJ-3N振动监测保护仪

SDJ-3NA振动监测保护仪 QBJ-3800XL电涡流传感器.SDJ-3B/3Iz振动监测保护仪.SDJ-3BS/SLS振动监测保护仪.SDJ-101振动变送保护仪

SDJ-302轴位置保护监测仪.SDJ-501单通道转速监测保护仪

SDJ-501J键相变送器.SDJ-9B振动变送器.SDJ-9L振动变送器

SDJ-701振动变送器.SDJ-703振动变送器.SDJ-705振动变送器

SDJ-706振动传感变送器.ZH2012

可编程双通道振动监视仪（幅度、烈度通用）；

YZHB本安型一体化振动变送器.RDCZ系列（智能型）型胀差监视仪

RDXZ系列轴振动监视仪.RDXZ -2系列轴振动监视仪

RDXZ-2G系列轴振动监视仪.CZJ-B3系列振动监视仪

CZJ-B3G系列振动监视仪.SZC-04系列智能转速表SZC-04B智能转速表

SZC-04BG智能转速表SZC-04F反转速表SZC-04F1反转速表