

# 防爆挠性橡胶管

产品名称	防爆挠性橡胶管
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BNG 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

防爆挠性橡胶管之中的BNG代表型号;20代表大口径;700代表长度zhi(以毫米为单位);内20是指:挠性管一端的接头为G20的内螺纹口径,(俗称:6分接头,如螺纹没有特殊要求,一般以管螺纹为准);外15是指:挠性管另一端的接头口径为G15的外螺纹口径,(俗称4分接头,如螺纹没有特殊要求,一般以管螺纹为准)。

防爆挠性管:1、防爆挠性连接管具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性防爆挠性连接管良好、结构牢固等优点。2、长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。“M”表示外丝,“F”表示内丝如:BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。3、防爆挠性连接管符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。

产品名称	防爆挠性连接管		
产品型号	NGd/BNG		
产品材质	外PVC黑管内金属		
接头	默认为一内一外(英制G螺纹),可定做公制螺纹、NPT螺纹等		
型号	俗称	螺纹规格	软管
NGd/BNG-15X□	4分	G1/2"	15m
NGd/BNG-20X□	6分	G3/4"	20m
NGd/BNG-25X□	1寸	G1"	25m
NGd/BNG-32X□	1.2寸	G1?"	32m
NGd/BNG-40X□	1.5寸	40mm	
NGd/BNG-50X□	2寸	G2"	50m
NGd/BNG-70X□	2.5寸	G2?"	70m
NGd/BNG-80X□	3寸	G3"	80m
NGd/BNG-100X□	4寸	G4"	100r

