

转炉煤气加压机 白银煤气加压机 博锐风机

产品名称	转炉煤气加压机 白银煤气加压机 博锐风机
公司名称	淄博博锐风机有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区吴家工业园
联系电话	13964366108 13964366108

产品详情

3)传动部分。主轴由钢制成，采用球轴承。二只并列的轴承座，煤气加压机注意事项，用2号钙钠基润滑脂润滑和风叶自冷，结构简单。

4)敛散式的进风口制成整体结构、用螺栓固定在机壳人口侧。

5)调节门用以调节风机的流量。调节门轴向安装在进风口前面。由于采用了外部传动的结构，转动灵活方便。调节范围由90°(全闭)到0°(全开)。调节门的扳把位置，从进风口方向看，对顺时针旋转风机，白银煤气加压机，板把逆时针转动是由全闭到全开:对逆时针旋转风机，扳把顺时针转动是由全闭到全开。为使调节门各部正常工作，必须很好地润滑。因引风机气体温度较高，润滑脂采用高温(260%)膨滑土脂，转炉煤气加压机，在高温运转时仍能保证润滑作用。

风机震动剧烈

- 风机轴与电机轴不同心。
- 基础或整体支架的刚度不够。
- 叶轮螺栓或铆钉松动及叶轮变形。
- 叶轮轴盘孔与轴配合松动。
- 机壳、轴承座与支架，轴承座与轴承盖等联接螺栓松动。
- 叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形轴弯曲使转子产生不平衡。
- 风机进、出口管道安装不良，产生共振。

风机震动的原因是多元素造成的，具体可联系厂家进行检测

GY4-68型锅炉离心通引风机，主要适用于火力发电厂中蒸发量为230t/h以下蒸汽锅炉的通、引风系统。在性能相近而又无特殊要求时，G4-68亦可用于矿井通风及一般通风。两型风机均具有、低噪声、高强度的优点。性能参数条件如F:

通风机温度 $t=20^{\circ}\text{C}$ ，工业煤气管道加压机，密度 $\rho=1.2\text{kg}/\text{立方米}$ ，大气压力 $P=101325\text{Pa}$ 引风机温度 $t=140^{\circ}\text{C}$ ，密度 $\rho=0.85\text{kg}/\text{立方米}$ ，大气压力 $P=101325\text{Pa}$

转炉煤气加压机-白银煤气加压机-博锐风机(查看)由淄博博锐风机有限公司提供。淄博博锐风机有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博锐风机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王春艳。