

防爆挠性管\25-700-NPT3/4外-G1外

产品名称	防爆挠性管\25-700-NPT3/4外-G1外
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 型号:BNG 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆挠性管\25-700-NPT3/4外-G1外 又名适用于 B C级T1-T6组爆炸性混合物场所，作为设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用。结构软管两端为金属螺纹，管体部分分为金属软管，外层夹布优质橡胶和增强尼布软管护套以及夹层管三种形式组成。本产品具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点

一般有500，700，1000等长度。

1, 适用范围

1. 适用于1区、2区危险场所；
2. 适用于 A、 B类爆炸性气体环境；
3. 适用于爆炸性气体混合温度：T1~T4；
4. 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用；

2, 材料分为

防爆挠性连接管

管防爆挠性连接管

塑料防爆挠性连接管

3.产品特点

- 1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。
- 2、挠性管长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。

如：BNG-700G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。

- 3、符合GB3836-2000 , IEC60079标准要求