

北京福意联FYL-YS-138L

产品名称	北京福意联FYL-YS-138L
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意联随着科技的日新月异，我们秉承创新、高质的质量方针。一直致力于产品的创新，在功能设计、能量数据、用料选择、安全性能等每一个过程都严格要求，福意联公司拥有的、工程师、销售、售后售后人员，形成一支高素质富团队创新精神的队伍，在“以德敬人、以诚立人”的企业，企业坚守“售后上”的经营理念，积研制开发新产品、结交新客户，竭诚为客户提供优良的产品和快捷的售后。外新老客户光临，互利互惠、携手并进！

温度可调可控，温度显示，风循环系统，门体带锁，产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。

以下介绍北京福意联FYL-YS-138L 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

北京福意联FYL-YS-138L简介1、智能温控系统智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间，调节增量为1。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、安全系统报-式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。安全锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。-----

北京福意联FYL-YS-138L部分参数

型号	温度范围()	容积 (L)	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	88L	480 × 490 × 840mm	
FYL-YS-50L	4-38	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	4-38	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	138L	540 × 550 × 840mm	
FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	2-48	230L	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 1315mm	
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805mm	
FYL-YS-828L	828L	1265 × 680 × 1830 mm	
FYL-YS-1028L	1028L	1265 × 680 × 2150 mm	
FYL-YS-50LL	-12 ~10	430 × 480 × 510mm	
FYL-YS-100LL	-12 ~10	480x490x840mm	
FYL-YS-100E			
FYL-YS-128	-29~ -5	550 × 560 × 850mm	
FYL-YS-128L	-30到10		

目前，福意联公司产品已遍及各省、市、自治区的科研单位、大专院校、工矿企业等部门。几年来，公司在加强经营销售及售后方面做了大量的工作，建立了完善的销售、售后网络，并有一批的销售售后人员在各地进行电话回访。

勤发发