

# 不锈钢(带防雨罩) 防爆软启动控制箱

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢(带防雨罩) 防爆软启动控制箱           |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司                 |
| 价格   | 100.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:隆迈防爆<br>型号:B XK<br>产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)       |
| 联系电话 | 18367862323                  |

## 产品详情

客户须知：

- 1、材质：铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢（304/316）
- 2、等级：ExdIIBT4/T6/ExdIICT4/T6 DIP A21T4/T6。
- 3、元件：正泰、德力西（默认）、常熟、施耐德ABB。
- 4、报价：空箱还是成套提供请与销售说明即可。
- 5、安装：挂式安装为默认、立式安装可说明。
- 6、防雨：默认为户外安装，户外使用增加防雨罩。
- 7、厚度：全部为4mm厚度，防爆性能优越。
- 8、使用：化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外。
- 9、优势：元件根据用户选择而定，假一赔十。
- 10、配件：可根据用户进出线不同配备格兰头。

不锈钢电机防爆型控制箱内部可安装各种仪表、低压电器、变频器、PLC、软启动器、计算机控制系统等可实现多种就地操作和远程控制。

不锈钢(带防雨罩) 防爆软启动控制箱结构特点

- 1、外壳由冷轧钢板折弯焊接而成或铝合金压铸成型。
- 2、密封圈式电缆引入装置，各可拆卸组合面有密封垫、环、圈、帽。
- 3、特殊要求可特制。

#### 不锈钢(带防雨罩)防爆软启动控制箱主要技术参数

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
- 2.防爆标志：Exd II BT4、Exde II BT4、Exd II CT4、Exde II CT4、Exd II BT6、Exde II BT6、Exd II CT6、Exde II CT6、
- 3.额定电压：AC220/380V
- 4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
- 5.防护等级：IP54 (IIB)、IP55 (IIC)、IP65 (DIP)
- 6.防腐等级：WF1
- 7.极数：2P,3P,3P+N,4P
- 8.进出线口螺纹：G1/2-2" M16-M63

#### 结构说明

- 1、控制柜的外壳材质采用Q235A优质钢板焊接而成。
- 2、控制柜内部已安装变频器、网络交换机、电源浪涌防雷器、信号浪涌防雷器、信号隔离器、中间继电器、，变频器，断路器、变频浪涌保护器、PLC控制器、按钮和指示灯等，其：外形及安装尺寸：宽×高×厚=700×1600×450(mm)。
- 3、通过正面的手柄使控制柜与电源接通和断开和指示灯的开闭；
- 4、控制柜上部接线箱内设有引线端子，端子接线图如附图所示，其中PE直接接入内接地螺栓。
- 5、控制柜设有内、外接地螺栓，并有接地标志