

双转子式混砂机价格 娄底双转子式混砂机 青岛和青

产品名称	双转子式混砂机价格 娄底双转子式混砂机 青岛和青
公司名称	青岛和青铸造机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区珠山街道办事处台后工业园
联系电话	15166030552 15166030552

产品详情

混砂机维护保养

1.操作工人要保持设备清洁，务必严格执行班前班后各15分钟，**2小时的例行保养和月末4小时的保养制度。

2.设备的维护保养应符合。

1)整齐：工具，工件，附件放置整齐，防护装置齐全，线路管道完整。

2)清洁：设备内外清洁，娄底双转子式混砂机，无油垢，无碰伤，双转子式混砂机厂家定制，无渗漏。

3)润滑：按时加油，换油，油具齐全并符合要求，毛毡，油线，油表清洁，油路畅通。

4)实行定人定机，凭证操作和交接班制度，熟悉设备结构性能和遵守操作规程，做到黏土砂再生生产线。

混砂机有哪些危险因素

首先是设备问题，混砂机的本身质量要过关，设计要合理，比如说取样门，无取样门，或取样门因长期使用而损坏，以及取样门因长期不使用而锈死;混砂机安装位置不正确导致取样门无法使用等，安全系数比较低，容易发生事故

再者封闭式混砂机机口处无防护门，敞开式混砂机走台处无防护网栏，双转子式混砂机价格，为取样创造了条件。在人们易于取样的地方安装上可靠的防护网栏，为不影响操作人员观察混砂机的工作情况，可选择网孔大一些的的防护网，但必须以人手不能伸进其内为前提。防护网的作用又是防止机内维修保养人员用手或工具去开关电源的保护屏障，所以其高度不应低于1.6m。

还有是混砂机入口处没有门或机、电不能联锁的混砂机要进行安全技术改造。使之达到机、电联锁且。也*是说，当混砂机入口处的门打开时，混砂机*自动切断电源，碾轮停止转动。这主要是预防有人在机内保养维修设备时他人的误操作或机内维修保养人员站在机内操作附近的混砂机控制开关而引发的事故。

准备好称量砂和液料的称量工具。

准备好可以接纳砂料和液料的容器，有机脂和水玻璃须分两个容器接装。

准备好型砂配比工艺。

混砂机工作区域内没有和生产无关的人和物。

打开空压机和干燥机。

气源压力已经达到0.4MP以上，气源检测是否有信号。

砂库中有满足生产所需要的砂料。

液料桶内有满足生产所需要的液料。

混砂搅笼已经关闭严实，搅笼安全检测有信号。

打开除尘器和脉冲反吹阀。

启动生产所需要的液料泵，让液料系统循环起来。液料如需加热，在称量前半小时打开液料加热系统

A. 砂料的称量：

(1) 将控制柜的旋钮“手动-称量-自动”打到“称量”档。

(2) 把“新砂—混合砂—旧砂”旋钮选到所要称量的砂料。

(3) 检查关闭所有液料阀(关闭所有的液料阀*默认为称量砂料)。

(4) 准备好砂桶放在混砂机出砂口下方(先称皮重)。

(5) 按下“混砂启动”按钮，双转子式混砂机报价，称砂开始

(6) 30S后称砂自动完成，在遇到特殊情况中途需要停止放砂时，可以按下“混砂停止”按钮

举例：按额定生产率 10T每小时计算 $10/3600*30=0.082$ T。称量砂桶内去了皮重的砂子重量和 0.082T 比较，(本期关键词：产品)如有不符需要调节进砂闸门上方的手动插板深度，然后重新称量，直到相等为止。然后固定好插板的行程，防止松动

双转子式混砂机价格-娄底双转子式混砂机-

青岛和青(查看)由青岛和青铸造机械有限公司提供。青岛和青铸造机械有限公司是山东 青岛,清洗、清理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在和青

铸机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创和青铸机更加美好的未来。