

移动式防爆检修电源插座箱(带防雨罩、带浪涌、带漏电保护)

产品名称	移动式防爆检修电源插座箱(带防雨罩、带浪涌、带漏电保护)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXX51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

产品特点

- 1、壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；也可定做成钢板焊接材质、不锈钢材质。
- 2、主腔内装塑壳或小型断路器以及其他元件。增安腔用于接线，表面装防爆按钮、防爆指示灯以及防爆插销插座。也可按客户要求装隔爆腔内。
- 3、防爆软管或钢管布线；

4、可根据用户要求特制

移动式防爆检修电源插座箱(带防雨罩、带浪涌、带漏电保护)技术参数

1、执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

2、防爆标志：ExdeIIBT6*ExdeIICT6

3、额定电压：AC380/220V/50Hz

4、主回路额定电流：16A-250A

5、防护等级：IP54、IP65

6、防腐等级：WF1、WF2

7、进线口规格：G1"-G3"

8、出线口规格：G1/2"-G3/4"

一、适用场所：

1.1区、2区或20区、21区、22区危险场所。

2.IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境。

3.户内（IP54），户外（IP65）。

4.可用于含有强腐蚀的气体环境。

二、BXS防爆检修电源插座箱插座箱

1.外壳采用铝合金压铸或钢板焊接加工而成，具有耐腐蚀，抗冲击，外形美观等优点。

2、具有防爆、防腐、防尘、防水等性能。

3、箱体内装有断路器、插销等电气元件，箱壁上装面板式防爆插座，可根据需要组成不同的回路数，不同电压、电流规格要求等。

4、可以根据用户要求加装漏电保护。

三、技术参数：

防爆标志：Exde II BT4、*Exde II CT4

防护等级：IP55、*IP65

防腐等级：WF1

额定电压：AC220V/380V/50HZ

额定电流：16A、32A

极数：IP+N+PE 3P+N 回路数：2、3、4、6

进线口螺纹：G2~G3

出线口螺纹：G1 1/2

四、移动式防爆检修电源插座箱(带防雨罩、带浪涌、带漏电保护)订货须知：

订货时应注明插座的数量，对应的电压和电流，进线口的数量，方向及规格；

如需要配出线口，请注明方向数量及规格；

如带总开关请注明开关的电流大小和极数。