

平湖振达教学--叉车修理作业的要求和安全规则

产品名称	平湖振达教学--叉车修理作业的要求和安全规则
公司名称	平湖振达特种设备技术服务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	平湖市钟埭街道兴平一路136号
联系电话	13456305657

产品详情

平湖振达教学--叉车修理作业的要求和安全规则

1.修理作业的要求

- 1) 所有重要零件在装配以前，必须彻底清洗，并用压缩空气吹干净。
- 2) 零件的加工接触面，凡影响质量的缺陷，均应修整。
- 3) 螺栓螺母所使用的平垫圈、弹簧垫圈、开口销、保险垫片等，应按规定装配齐全。
- 4) 主要的螺栓如有变形或拉长应更换，螺栓的螺纹均应伸出螺母一至三牙范围内。一般螺栓允许螺纹不低于螺母，在不妨碍使用的情况下，可伸出螺母三牙以上。
- 5) 凡有规定紧度的螺母及螺栓，应按规定使用扭力扳手拧紧。
- 6) 用过的铜皮、铁皮、石棉衬垫、纸衬垫及软木衬垫等，在完全合用的条件下，仍可装用。各种垫片不得涂漆片。
- 7) 皮质油封在装配前，必须浸入加热至60 的机油和煤油各半的混合油中5-8min方可装用；橡胶质油封在摩擦部位应涂齿轮油，在装时，油封的铁壳外周及座圈应涂以锌白漆。
- 8) 机件的加工面不可用铁锤直接敲打，必须垫以软金属板或垫棒。
- 9) 液压泵、液力分配器、液力转向装置应进行检测，测试后方可局部或全部解体进行检修。
- 10) 电线的焊接，应用松香作焊剂，不得用酸液作焊剂。

2.安全规则

- 1) 拆卸提升装置时，应挂在起重设备上，再分解卸下连接件，向前上方提拉使之与车架分开。
- 2) 在车底进行修理时，应挂“正在修理”的标志牌。应拉紧驻车制动器，并用三角木塞塞住车轮。
- 3) 用千斤顶顶车时，千斤顶应放置平稳，人应在车的外侧。架车时，应用架车凳，禁止用砖头或其他容易破碎的物体架车。
- 4) 用千斤顶顶起卸下车轮后，不许在该车上或车下工作。
- 5) 用千斤顶使车轮放下时，应检查周围是否有障碍物，有无压着自己的危险，打开液压开关要缓慢。
- 6) 发动机发动前要检查油底壳内的机油，散热器内的冷却水，变速杆是否在空档位置，并拉紧驻车制动器。
- 7) 被调整或被试验的车，应具有完好的起动机，如用手摇柄起动发动机时，手指应在手柄的一侧，在下而上提动以防反击伤人。
- 8) 试验进行过程中，禁止为排除不良状态而进行的任何支垫、紧固和调整作业。
- 9) 在车间内起动发动机进行检查调整时，应打开门窗使空气畅通。
- 10) 试验发动机时，不得在车下工作。
- 11) 发动机起动后，应检查各仪表的工作是否正常。