

直行程电动执行机构批发 长风自动化 直行程电动执行机构

产品名称	直行程电动执行机构批发 长风自动化 直行程电动执行机构
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

产品详情

5.1调试前的准备工作

安装完毕后请进行检查，直行程电动执行机构，确保：

- (1) 执行机构和阀门已进行正确的安装与连接。
- (2) 所有固定螺丝、连接件及电气连接部分已拧紧。
- (3) 正确实施了接地和等电位连接。
- (4) 电气连接正确无误。
- (5) 电源供电电压必须始终处在铭牌所标明的允许电压范围之内。
- (6) 已采取所有措施防止手指触及运动或活动部件。
- (7) 电动执行机构和阀门完好无损。
- (8) 环境温度在电动执行机构的工作允许范围之内（要把从控制对象传递过来的热量的影响考虑在内）。

根据工厂特定的环境条件，某些进一步的检查也是必须的。

减速器：减速器是将高转速、小转矩的电动机输出功率转变成低转速、大转矩的执行机构输出轴功率的减速传动机构。本减速器系属圆柱齿轮与少齿差行星齿轮减速器的混合机构。进行就地操作时，须将

伺服电机的旋钮旋到手动位置，直行程电动执行机构供应，然后将手轮往外拉出，转动手轮，通过齿轮传动，带动执行机构输出轴发生位移。在自动工况时需将手轮向内推进，直行程电动执行机构厂，使摇手不致转动。减速器行星机构的结构示意图如下所示：

位置发送器：位置发送器由传动装置、导电位移传感器、SF-01位发模块、变压器及凸轮——微动开关等组成。输出轴通过齿轮带动凸轮和导电塑料传感器转轴转动将输出轴的位移变化转换为传感器的电阻变化继而通过SF-01位发模块转化为位置信号输出。在带动导电塑料传感器转动的轴上装有2个可调的凸轮可以分别使2个微动开关动作。这两组凸轮——微动开关组成了执行机构的电气限位装置。位置发送器上有2个插头座，其中的14线矩形插头座——连接电源、电机正反转、位置反馈信号及全开、全关触点信号等；4线圆形插头座——连接伺服电动机。

执行机构的接线采用航空插头连接，需用电烙铁加焊锡的方式将外部接线焊在航空插头上，焊接应牢固可靠，避免虚焊，直行程电动执行机构批发，各端子之间应加护套以避免碰线，

焊接牢固后应将接线孔旋紧并用胶布密封，以防尘防水。

八、开箱和产品成套性

1、执行机构用木箱包装，开箱后拆掉地脚上坚固螺钉，然后人工或机械设备从吊出箱外，暂时不用可以不拆包装保存。

2、执行机构箱内有用塑料袋封装的使用说明书壹份，合格证和AZ型14线插头（一般成套装在电动执行机构位置发送器上）一只。

直行程电动执行机构批发-长风自动化-直行程电动执行机构由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂是从事“电动执行机构,电动调节阀,工业自动控制系统仪器仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴柏义。