

铠装双绞屏蔽电缆ASTP-120欧RS485 2对0.75

产品名称	铠装双绞屏蔽电缆ASTP-120欧RS485 2对0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:RS485 2对0.75 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装双绞屏蔽电缆ASTP-120欧RS485 2对0.75

RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。

产品结构描述:1)导体:多股绞合镀锡铜网线,每股7支,每支导体线径为0.30mm,共四股导体,外径:0.91 +/- 0.03mm2)绝缘:实芯PE绝缘,外径:1.90 +/- 0.03mm3)屏蔽:铝箔屏蔽4)引流线:多股绞合镀锡铜网线,每股7支,每支导体线径为0.30mm,共一股,外径:0.91 +/- 0.03mm5)屏蔽:铝镁编织网屏蔽,覆盖率为55%6)内护套:黑色PVC,OD:8.0mm +/- 10%

一、产品用途及特点

本产品适用于485等同性设备做数据信号传输。

二、执行标准

参照UL AWM 2919文件

三、使用特性

1.电缆长期使用温度:-40~70

2.zui低环境温度:固定敷设-40 非固定敷设-15。

3.电缆敷设温度： 不低于0

4. RS 485通讯电缆型电缆弯曲半径应不小于电缆直径的10倍。

四、型号、名称及用途

型号：RS 485

规格：1对截面积0.2,0.5,0.75,1.0,1.5（也可根据要求定做2-24对电缆）

名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套485通讯电缆

用途：用于485等同性设备做数据信号传输，使用移动或固定敷设

项目	单位	24AWG	22 mm ²
20 时导体直流电阻不大于	/km	88.9	57.5
电缆工作电容不大于	uf/km	1	1
耐交流工频电压	KV/min	1.5KV/5min	1.5KV/5min
电缆电感不大于	uH/km	800	800
远端串音衰减	dB/km	70	70

规格	导体结构				
芯数 × 截面积	根数/直径	绝缘标称厚度	线芯颜色	电缆参考外径	
mm ²		mm	导体绝缘外径		
2 × 2 × 24AWG	7/0.2	0.5	白-兰 白-桔	1.6	9.6
2 × 2 × 22AWG	7/0.25	0.6	1.95	11.6	

铠装双绞屏蔽电缆，ASTP-120欧，RS485 2对0.75