

道达尔NEVASTANE SL32 46 68 460合成食品级压缩机油

产品名称	道达尔NEVASTANE SL32 46 68 460合成食品级压缩机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1060.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 型号:SL 32 46 68 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

道达尔NEVASTANE SL32

道达尔NEVASTANE SL46

道达尔NEVASTANE SL68

道达尔NEVASTANE SL100

道达尔NEVASTANE SL150

道达尔NEVASTANE SL220

道达尔NEVASTANE SL320

道达尔NEVASTANE SL460合成食品级压缩机油

应用

全合成食品级润滑油

全合成食品级润滑油产品系列，为食品工业（或为满足严格的卫生要求）中的工业设备提供出色的保护并能延长使用寿命。合成的碳氢基础油和高性能添加剂使得该产品具有卓越的耐高温、抗高载荷的同时

，具有出色的低温流动性。按照危险分析临界控制点系统（HACCP）的要求，可以有效减少污染问题从而延长设备使用寿命。该产品为NSF注册目录H1认可润滑油，可用于与食品容易接触使用的场合，配方采用符合1998年美国食品药品监督管理局（FDA）法规21 CFR178.3570法规规定的组分。

NEVASTANE SL 32，46，68适用于螺杆式压缩机NEVASTANE SL 100，150适用于往复式压缩机适用于高压液力系统及高、低速轴承NEVASTANE SL 32可用于航空用途适用于导轨及链条适用于平行杆齿轮组及斜面齿轮组适用于蜗杆式或其它重载荷齿轮组。

特性

应用	优点
高压液压系统	有效延长换油期
螺杆式压缩机	高、低温均可使用
高、低速轴承	有效抗磨损
航空用途	为设备提供抗氧化及防锈保护
导轨及链条	出色的抗泡性能
平行杆齿轮组及斜面齿轮组	与各种橡胶或密封圈相容
蜗杆式或其它重载荷齿轮组	优异的油膜稳定性

典型数据	单位	测试方法	NEVASTANE SL							
			32	46	68	100	150	220	320	460
NSF注册号	-	NSF	125580	125581	125582	125583	125584	125585	125578	12579
外观	目测	清澈，琥珀白色								
密度(15)	kg/m3	ASTM D12	0.842	0.846	0.848	0.851	0.853	0.856	0.856	0.860
运动粘度(40)	Cst	ASTM D44	32							
运动粘度(100)		5								
运动粘度(100)	6.0	7.6	10.7	14.4	19.8	27.0	36.0	47.8		
粘度指数	ASTM D22	138	138	148	150	153	158	158	160	
闪点(开口杯)		ASTM D92	240	254	254	243	245	249	245	249
燃点	268	282	285	282	282	285				
倾点	ASTM D97	-48	-48	-45	-42	-42	-32	-27	-26	