

嘉兴南湖区建筑涂料VOC有害物质检测 环保等级检测

产品名称	嘉兴南湖区建筑涂料VOC有害物质检测 环保等级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

按在建筑物上的使用部位分类：分为内墙涂料、外墙涂料、地面涂料、门窗涂料和顶棚涂料。常见染料检测：酸性染料、碱性染料、直接染料、反应染料、分散染料、硫化染料、还原染料、溶剂染料、阳离子染料、活性染料等 燃料检测：荧光剂、色酚、咔唑、酸性粒子元青、靛蓝、大红色基、红色基、媒介黑、皮革黑、高温匀染剂等 检测染料中间体检测：氯苯、硝基苯、对硝基、PP酸（4,4-二氨基-二苯胺-2-磺酸）、2,5-二氯苯胺、蒽醌、1-萘胺-4-磺酸钠、对氨基苯甲醚等油漆的环保安全，无论是消费者还是生产厂家都十分关注的检测项目，主要检测是、VOC(有毒挥发气体)、重金属(汞、铬、铅等)、类化合物等这些有害物质，其中的容许浓度为0.08毫克/立方米。标准就是不得超过0.08毫克每立方米。有害物质：挥发性有机化合物（VOC）、乙苯、总量、游离含量、苯含量、乙二醇醚、TDI和HDI含量总和、重金属含量（铅、汞、铬、镉等）。不挥发含量也称为固含量，是涂料组分中经过施工后留下来成为干涂膜的部分，它的含量高低对成膜质量和涂料的使用有很大关系。为了减少有机挥发物对环境的污染，生产高固体分涂料是涂料生产厂商努力的方向。测定的常用方法是：将涂料在一定温度下加热烘烤，干燥后剩余物质与试样质量比较，以百分数表示。其标准是《GB/T9272-88》。GB/T 26394-2011 水性薄膜凹印复合油墨检测类别 检测项目 检测指标 检测方法技术性能 颜色 4级
GB/T 13217.1细度 20 μm GB/T 13217.3粘度 13-50s GB/T 13217.4着色力 100 ± 5%
GB/T 13217.6附着牢度 90% GB/T 13217.7剥离力 0.6N/15 本标准、异丙醇、正丙醇含量 30.0%
GB/T 26395指标 挥发性有机化合物 苯、乙苯、苯乙烯、正丁醇、4-甲基-2-戊酮、环己酮
GB/T 26395可溶性有害元素 锑、钡、镉、铬、铅、汞、硒 QB 2930.1