

现货LIBOTEK力波特蓄电池NP24-12 高性能免维护储能电瓶 安防门禁输变电站开关控制器不间断电源

产品名称	现货LIBOTEK力波特蓄电池NP24-12 高性能免维护储能电瓶 安防门禁输变电站开关控制器不间断电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	220.00/节
规格参数	力波特蓄电池:力波特蓄电池 NP24-:NP24-12
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

LIBOTEK力波特蓄电池特点：

(1) 使用寿命长

高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。

低酸比重电解液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力。增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此免维护系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25)

(2) 高倍率放电 性能优良

高强度紧装配工艺，电池内阻极小，大电流放电特性优良，比一般电池提高20[%]以上。

(3) 自放电低

高纯度原料和特殊造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。

(4) 维护简单

特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需，维护简单。

(5) 安装简捷

电池立式、侧卧、叠层安装均可，安装时占地面积小，灵活方便。

(6) 洁净环保

电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

力波特(libotek)蓄电池产品参数：

产品规格表

产品型号	额定电压(V)	额定容量(Ah 小时率)	重量(Kg)	端子型式	螺栓规格
NP17-12	12	17 C20	5.4	L形转接式直立铜片端子	M5*15
NP24-12	24	176*167*125/125	8.3		
NP38-12	38	197*165*170/170	13.1	M5*20	
NP65-12	65	C10 347*167*177/177	21.4		M6*25
NP100-12	100	408*173*210/237	32.9	M8*25	
NP150-12	150	483*171*240/240	42.8		
NP200-12	200	522*240*219/244	59.6		

力波特(libotek)蓄电池应用领域:

- 1、 UPS不间断电源
- 2、 通信用电源
- 3、 变电站、发电厂等电力系统
- 4、 医疗、科研等仪器设备
- 5、 应急照明系统
- 6、 电动车、铁路机
- 7、 航空、船舶备用电源
- 8、 太阳能、风能发电储能系统

